

به نام خدا

پیکربندی امن

Cisco IOS 15 V4.0.0



مرکز مدیریت راهبردی افتا

CIS Cisco IOS 15 Benchmark

V4.0.0

فروردین ۹۶

نسخه ۱,۰



صفحه

فهرست عناوین

Error! Bookmark not defined.	CSIOS-مقدمه: ۰
۷	CSIOS-۱ سطح مدیریت ۱-۷
۷	CSIOS-۱,۱ قوانین احراز هویت، صلاحیت‌سنجی و حسابرسی (AAA) ۱,۱-۷
۷	CSIOS-۱,۱,۱ AAA فعال کردن ۱,۱,۱-۷
۷	CSIOS-۱,۱,۲ 'aaa authentication login' فعال کردن ۱,۱,۲-۷
۸	CSIOS-۱,۱,۳ 'aaa authentication enable default' فعال کردن ۱,۱,۳-۸
۸	CSIOS-۱,۱,۴ 'login authentication for 'line con 0'' تنظیم ۱,۱,۴-۸
۹	CSIOS-۱,۱,۵ 'login authentication for 'line tty'' تنظیم ۱,۱,۵-۹
۹	CSIOS-۱,۱,۶ 'login authentication for 'line vty'' تنظیم ۱,۱,۶-۹
۹	CSIOS-۱,۱,۷ تنظیم 'aaa accounting' به منظور logنگاری دستورات ۱,۱,۷-۹
۱۰	CSIOS-۱,۱,۸ تنظیم 'aaa accounting connection' ۱,۱,۸-۱۰
۱۰	CSIOS-۱,۱,۹ تنظیم 'aaa accounting exec' ۱,۱,۹-۱۰
۱۰	CSIOS-۱,۱,۱۰ تنظیم 'aaa accounting network' ۱,۱,۱۰-۱۰
۱۱	CSIOS-۱,۱,۱۱ تنظیم 'aaa accounting system' ۱,۱,۱۱-۱۱
۱۱	CSIOS-۱,۲ قوانین دسترسی ۱,۲-۱۱
۱۱	CSIOS-۱,۲,۱ تنظیم 'privilege 1' for local users ۱,۲,۱-۱۱
۱۱	CSIOS-۱,۲,۲ تنظیم 'transport input ssh' for 'line vty' connections ۱,۲,۲-۱۱
۱۲	CSIOS-۱,۲,۳ تنظیم 'no exec' for 'line aux 0' ۱,۲,۳-۱۲
۱۲	CSIOS-۱,۲,۴ ایجاد 'access-list' for use with 'line vty' ۱,۲,۴-۱۲
۱۳	CSIOS-۱,۲,۵ تنظیم 'access-class' for 'line vty' ۱,۲,۵-۱۳
۱۳	CSIOS-۱,۲,۶ تنظیم 'exec-timeout' for 'line aux 0' ۱,۲,۶-۱۳
۱۴	CSIOS-۱,۲,۷ تنظیم 'exec-timeout' to 'line console 0' ۱,۲,۷-۱۴
۱۴	CSIOS-۱,۲,۸ تنظیم 'exec-timeout' To 'line tty' ۱,۲,۸-۱۴
۱۴	CSIOS-۱,۲,۹ تنظیم 'exec-timeout' To 'line vty' ۱,۲,۹-۱۴
۱۵	CSIOS-۱۰,۲,۱ تنظیم 'transport input none' for 'line aux 0' ۱۰,۲,۱-۱۵
۱۵	CSIOS-۱,۳ دستورات بنر ۱,۳-۱۵
۱۶	SCIOS-۱,۳,۱ تنظیم the 'banner-text' for 'banner exec' ۱,۳,۱-۱۶
۱۶	SCIOS-۱,۳,۲ تنظیم 'banner-text' for 'banner login' ۱,۳,۲-۱۶
۱۷	SCIOS-۱,۳,۳ تنظیم 'banner-text' for 'banner motd' ۱,۳,۳-۱۷
۱۸	CSIOS-۱,۴ دستورات گذرواژه ۱,۴-۱۸
۱۸	SCIOS-۱,۴,۱ تنظیم 'password' for 'enable secret' ۱,۴,۱-۱۸
۱۸	SCIOS-۱,۴,۲ فعال کردن 'service password-encryption' ۱,۴,۲-۱۸
۱۹	SCIOS-۱,۴,۳ تنظیم 'username secret' for all local users ۱,۴,۳-۱۹
۱۹	CSIOS-۱,۵ دستورات SNMP ۱,۵-۱۹
۱۹	SCIOS-۱,۵,۱ تنظیم 'no snmp-server' to disable SNMP when unused ۱,۵,۱-۱۹
۱۹	SCIOS-۱,۵,۲ تنظیم 'private' for 'snmp-server community' ۱,۵,۲-۱۹



- ۲۰..... 'public' for 'snmp-server community' تنظیم عدم SCIOS-۱,۵,۳
- ۲۰..... 'RW' for any 'snmp-server community' تنظیم عدم SCIOS-۱,۵,۴
- ۲۱..... the ACL for each 'snmp-server community' تنظیم SCIOS-۱,۵,۵
- ۲۱..... 'access-list' for use with SNMP ساخت SCIOS-۱,۵,۶
- ۲۱..... 'snmp-server host' when using SNMP تنظیم SCIOS-۱,۵,۷
- ۲۲..... 'snmp-server enable traps snmp' تنظیم SCIOS-۱,۵,۸
- ۲۲..... 'priv' for each 'snmp-server group' using SNMPv3 تنظیم SCIOS-۱,۵,۹
- ۲۳..... 'aes 128' as minimum for 'snmp-server user' درخواست SCIOS-۱,۵,۱۰
- ۲۴..... SCIOS-۲ سطح کنترلی**
- ۲۴..... Global دستورات محیط SCIOS-۱.۲
- ۲۴..... SSH تنظیمات SCIOS-۱.۱.۲
- ۲۴..... SSH تنظیمات پیشنهادی برای فعال کردن SCIOS-۱.۱.۱.۲
- ۲۴..... تنظیم نام دستگاه SCIOS-۲,۱,۱,۱
- ۲۴..... تنظیم نام دامنه SCIOS-۲,۱,۱,۲
- ۲۴..... crypto key generate rsa تنظیم SCIOS-۲,۱,۱,۳
- ۲۵..... SSH تنظیم زمان برای ارتباط SCIOS-۲,۱,۱,۴
- ۲۵..... محدود کردن ip ssh authentication-retries SCIOS-۲,۱,۱,۵
- ۲۵..... SSH استفاده از نسخه ۲ SCIOS-۲.۱.۱.۲
- ۲۶..... CDP غیرفعال کردن سرویس SCIOS-۲.۱.۲
- ۲۶..... BOOTP غیرفعال کردن سرویس SCIOS-۳.۱.۲
- ۲۷..... DHCP غیرفعال کردن سرویس SCIOS-۴.۱.۲
- ۲۷..... no ip identd تنظیم SCIOS-۵.۱.۲
- ۲۷..... service tcp-keepalives-in تنظیم SCIOS-۶.۱.۲
- ۲۷..... service tcp-keepalives-out تنظیم SCIOS-۷.۱.۲
- ۲۸..... PAD غیرفعال کردن سرویس SCIOS-۸.۱.۲
- ۲۸..... دستورات ثبت وقایع SCIOS-۲.۲
- ۲۸..... logging on تنظیم SCIOS-۱.۲.۲
- ۲۸..... 'buffer size' for 'logging buffered' تنظیم SCIOS-۲.۲.۲
- ۲۸..... 'logging console critical' تنظیم SCIOS-۳.۲.۲
- ۲۹..... IP address for 'logging host' تنظیم SCIOS-۴.۲.۲
- ۲۹..... 'logging trap informational' تنظیم SCIOS-۵.۲.۲
- ۲۹..... 'service timestamps debug datetime' تنظیم SCIOS-۶.۲.۲
- ۲۹..... 'logging source interface' تنظیم SCIOS-۷.۲.۲
- ۳۰..... NTP دستورات SCIOS-۲.۳
- ۳۰..... Encryption Keys for NTP درخواست SCIOS-۱.۳.۲
- ۳۰..... 'NTP authenticate' تنظیم SCIOS-۱.۱.۳.۲
- ۳۰..... 'ntp authentication-key' تنظیم SCIOS-۲.۱.۳.۲
- ۳۱..... 'ntp trusted-key' تنظیم SCIOS-۳.۱.۳.۲
- ۳۱..... 'key' for each 'ntp sever' تنظیم SCIOS-۴.۱.۳.۲



۳۲ 'ip address' for 'ntp server' تنظیم	SCIOS-۲.۳.۲
۳۳Loopback دستورات	SCIOS-۲.۴
۳۳Loopback ساخت اینترفیس	SCIOS-۱.۴.۲
۳۳ AAA 'source-interface' تنظیم	SCIOS-۲.۴.۲
۳۳ 'ntp source' to Loopback Interface تنظیم	SCIOS-۳.۴.۲
۳۴ 'ip tftp source-interface' to the Loopback Interface تنظیم	SCIOS-۴.۴.۲
۳۴ سطح داده‌ها	SCIOS-۳
۳۴ دستورات مسیریابی	SCIOS-۳.۱
۳۴ 'no ip source-route' تنظیم	SCIOS-۱.۱.۳
۳۵ 'no ip proxy-arp' تنظیم	SCIOS-۲.۱.۳
۳۵ 'no interface tunnel' تنظیم	SCIOS-۳.۱.۳
۳۶ 'ip verify unicast source reachable-via' تنظیم	SCIOS-۴.۱.۳
۳۶ مرز فیلترینگ مسیریاب	SCIOS-۲.۳
۳۶ 'ip access-list extended' تنظیم	SCIOS-۱.۲.۳
۳۷ inbound 'ip access-group' on the External Interface تنظیم	SCIOS-۲.۲.۳
۳۸ احراز هویت همسایگی	SCIOS-۳.۳
۳۸ EIGRP Authentication if Protocol is Used درخواست	SCIOS-۱.۳.۳
۳۸ 'key chain' تنظیم	SCIOS-۱.۱.۳.۳
۳۸ تنظیم کلید	SCIOS-۲.۱.۳.۳
۳۹ رشته کلید	SCIOS-۳.۱.۳.۳
۳۹ 'address-family ipv4 autonomous-system' تنظیم	SCIOS-۴.۱.۳.۳
۳۹ 'af-interface default' تنظیم	SCIOS-۵.۱.۳.۳
۴۰ 'authentication key-chain' تنظیم	SCIOS-۶.۱.۳.۳
۴۰ 'authentication mode md5' تنظیم	SCIOS-۳.۳.۱.۷
۴۱ 'ip authentication key-chain eigrp' تنظیم	SCIOS-۸.۱.۳.۳
۴۱ 'ip authentication mode eigrp' تنظیم	SCIOS-۹.۱.۳.۳
۴۲ OSPF Authentication if Protocol is Used درخواست	SCIOS-۲.۳.۳
۴۲ 'authentication message-digest' تنظیم	SCIOS-۱.۲.۳.۳
۴۲ 'ip ospf message-digest-key md5' تنظیم	SCIOS-۳.۳.۲.۲
۴۳ RIPv2 Authentication if Protocol is Used درخواست	SCIOS-۳.۳.۳
۴۳ 'key chain' تنظیم	SCIOS-۱.۳.۳.۳
۴۳ تنظیم کلید	SCIOS-۲.۳.۳.۳
۴۴ رشته کلید	SCIOS-۳.۳.۳.۳
۴۴ 'ip rip authentication key-chain' تنظیم	SCIOS-۴.۳.۳.۳
۴۴ 'ip rip authentication mode' to 'md5' تنظیم	SCIOS-۵.۳.۳.۳
۴۵ BGP Authentication if Protocol is Used درخواست	SCIOS-۴.۳.۳
۴۵ 'neighbor password' تنظیم	SCIOS-۱.۴.۳.۳
	Error! Bookmark not defined.	SCIOS-۳ چک لیست



پیش‌گفتار

مرکز مدیریت راهبردی افتا^۱ به منظور ساماندهی امنیت تجهیزات در حوزه فاوا^۲، پروژه «پیکربندی امن محصولات IT در کشور» را آغاز نموده است. یکی از گام‌های اساسی در این پروژه ارائه چک‌لیست و راهنمای پیکربندی امن برای محصولات IT می‌باشد. ارائه چک‌لیست برای محصولات داخلی بر عهده تولیدکننده محصول می‌باشد. تولیدکننده ملزم است، چک‌لیست خود را در غالب ارائه شده از سمت مرکز افتا ارائه دهد. چک‌لیست‌های ارائه شده، توسط مرکز افتا مورد ارزیابی قرار گرفته و منتشر می‌گردد. سازمان‌های دولتی ملزم به استفاده از چک‌لیست‌های مذکور برای محصولات در حال استفاده خود هستند. همچنین سازمان‌های دولتی موظفند قبل از استفاده از محصولات IT، آن‌را مطابق چک‌لیست امنیتی مورد تایید مرکز افتا پیکربندی نمایند.

توجه به این نکته حائز اهمیت می‌باشد که چک‌لیست‌های ارائه شده، یک امنیت سطح پایه برای محصول ایجاد می‌نماید و سازمان‌ها ملزم هستند که برای رسیدن به سطح امنیت مورد نیاز خود، پس از اجرای مدیریت ریسک^۳، الزامات دیگری را نیز به این تنظیمات اضافه و مستند نمایند.

^۱ امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

^۲ فناوری اطلاعات و ارتباطات

^۳ Risk management



مقدمه

این سند، راهنمایی برای پیکربندی امن Cisco IOS 15 است. در این سند مقادیر و تنظیمات مناسب برای امن سازی سیاست‌ها و پیکربندهای محصول یاد شده ارائه شده است. مدیر سامانه با استفاده از این سند می‌تواند تنظیمات ارائه شده را پیاده سازی نماید.

این سند توسط شرکت "امن پردازان کویر" و به درخواست و تحت نظارت مرکز مدیریت راهبردی افتا تهیه گردیده است و از تلاش کارشناسان آن شرکت صمیمانه قدردانی می‌گردد. مرکز مدیریت راهبردی افتا ضمن استقبال از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه برای غنای بیشتر این سند و دیگر اسناد مقاوم سازی، آمادگی دریافت پیشنهادات سازنده از طریق آدرس پست الکترونیکی Hardening@aftasec.ir را اعلام می‌دارد.

در ادامه، تنظیمات مورد نیاز برای پیکربندی امن Cisco IOS 15 آمده است. در این سند هر تنظیم با یک نام لاتین و شماره مختص آن آورده شده است. برای هر الزام دو بخش شرح اجمالی و نحوه پیاده‌سازی ارائه شده است. در بخش شرح اجمالی، توضیحی مختصر از ماهیت الزام بیان گردیده و در بخش نحوه پیاده‌سازی نیز، راهنمایی برای پیاده‌سازی الزام توسط مدیر سامانه ارائه شده است.



۱-SCIOS- سطح مدیریت^۱

سرویس‌ها، تنظیمات و تبادل داده در یک شبکه، به نحوه پیکربندی فایروال و روش‌های احراز صلاحیت و شناسایی که توسط مدیر شبکه تنظیم می‌شود بستگی دارد. مباحثی مانند روش‌های دسترسی به تنظیمات دستگاه (telnet , ssh , http , https) ، SNMP و پروتکل‌های امنیتی مانند RADIUS و TACACS+ مواردی مدیریتی هستند که در هر شبکه مهم و حائز اهمیت هستند.

۱.۱-SCIOS- قوانین احراز هویت^۲، مجوزدهی^۳ و حسابرسی^۴ (AAA)

قوانین AAA به منظور کنترل دسترسی به تجهیزات، رصد تغییرات و پیکربندی‌های تجهیزات و اعمال سیاست‌های امنیتی تنظیم می‌شوند.

۱.۱.۱-SCIOS- فعال کردن AAA

این دستور سیستم کنترل دسترسی AAA را فعال می‌کند. سرویس‌های AAA یک مرکز معتبر برای مدیریت و رصد دسترسی به تجهیزات را فراهم می‌کند. وجود مرکز کنترل موجب بهبود و ثبات نظارت بر کنترل دسترسی، سرویس‌هایی که پس از دسترسی قابل ارائه هستند و حسابرسی آنچه در زمان ورود رخ داده است؛ می‌گردد. همچنین این سیستم می‌تواند به سادگی سطح دسترسی افراد را کاهش داده یا برخی دسترسی‌ها را به ویژه در شبکه‌های بزرگ معتبر یا نامعتبر کند.

نحوه پیاده‌سازی:

فعالسازی کلی AAA با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#aaa new-model
```

توجه:

در صورت عدم تنظیم روش‌های دسترسی، اجرای Cisco AAA می‌تواند عملکرد شبکه را دچار اشکالات جدی نماید، بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای آن، سازمان سیاست و روش‌های دسترسی مانند کلمات عبور، نحوه login، چالش‌های پیش رو در این زمینه را به دقت بررسی نموده و آنچه با عنوان روش‌های صلاحیت‌سنجی و کنترل دسترسی مطرح است را انتخاب کرده باشد.

۲.۱.۱-SCIOS- فعال کردن 'aaa authentication login'

دسترسی مدیریتی به هر دستگاه در شبکه می‌تواند با عبور از فیلتر AAA انجام پذیرد. استفاده از این روش برای صدور مجوز دسترسی امکانات امن با قابلیت‌های کنترل مرکزی و پایدار را مقدور می‌سازد. به صورت پیشفرض AAA، نام کاربری و کلمه عبور

¹ Management plane

² Authentication

³ Authorization

⁴ Accounting



معتبر برای ورود نیاز است. این کنترل بر کلیه کاربران محلی^۵ یا غیرمحلی اعمال می‌گردد. همچنین امکان ورود اضطراری به دستگاه در صورت عدم دسترسی به سرور AAA از طریق نام کاربری و کلمات عبوری که در خود دستگاه تعریف شده‌اند، امکان‌پذیر است. نحوه پیاده‌سازی:

تنظیمات ورود مدیریتی به دستگاه‌ها از طریق AAA به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#aaa authentication login {default | aaa_list_name} [passwd-expiry]
method1 [method2]
```

توجه:

در صورت عدم تنظیم روش‌های دسترسی، اجرای Cisco AAA می‌تواند عملکرد شبکه را دچار اشکالات جدی نماید، بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای آن سازمان، سیاست و روش‌های دسترسی مانند کلمات عبور، نحوه login، چالش‌های پیش رو در این زمینه را به دقت بررسی نموده و آنچه با عنوان روش‌های صلاحیت‌سنجی و کنترل دسترسی مطرح است را انتخاب کرده باشد.

۳.۱.۱-SCIOS- فعال کردن 'aaa authentication enable default'

تنظیمات این بخش به منظور ارجاع تایید ورود به محیط EXEC (که با دستور enable رخ می‌دهد) به سرور AAA جهت صلاحیت‌سنجی و احراز هویت، انجام می‌شود. استفاده از این روش برای صدور مجوز دسترسی امکانات امن با قابلیت‌های کنترل مرکزی و پایدار را مقدور می‌سازد. به صورت پیشفرض AAA در صورت ارائه نام کاربری و کلمه عبور معتبر اجازه ورود به تنظیمات دستگاه‌ها را صادر می‌کند. این کنترل بر کلیه کاربران محلی یا غیرمحلی اعمال می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA به منظور کنترل دسترسی بر محیط EXEC با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#aaa authentication enable default {method1} enable
```

توجه:

در صورت عدم انجام تنظیمات لازم در خصوص دستور enable، اجرای Cisco AAA می‌تواند دسترسی به دستگاه را دچار اشکالات جدی نماید، بنابراین پیشنهاد می‌شود قبل از اجرای آن، سازمان سیاست و روش‌های دسترسی مانند کلمات عبور، نحوه login، چالش‌های پیش رو در این زمینه را به دقت بررسی نموده و آنچه با عنوان روش‌های صلاحیت‌سنجی و کنترل دسترسی مطرح است را انتخاب کرده باشد.

۴.۱.۱-SCIOS- تنظیم 'login authentication for 'line con 0''

در این بخش تنظیمات لازم جهت ارجاع کنترل دسترسی به AAA، برای اتصال به دستگاه از طریق پورت کنسول، ارائه می‌گردد. برای اجرای این امر بر روی خطوط دیگر ارتباطی مانند vty لازم است تنظیمات مشابه روی آن خطوط انجام شود. نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA به منظور کنترل دسترسی از طریق پورت کنسول با دستورات زیر انجام می‌شود:

⁵ Local users



```
hostname(config)#line console 0
hostname(config-line)#login authentication {default | aaa_list_name}
```

توجه:

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی به دستگاه از طریق پورت کنسول، لازم است قبل از فعالسازی AAA با دستور فوق، تنظیمات کنترل دسترسی با دقت انجام شود.

تنظیم 'login authentication for 'line tty'' -SCIOS-5.1.1

در این بخش تنظیمات لازم جهت ارجاع کنترل دسترسی به AAA، برای اتصال به دستگاه از طریق خط tty، ارائه می‌گردد. برای اجرای این امر بر روی خطوط دیگر ارتباطی مانند vty لازم است تنظیمات مشابه روی آن خطوط انجام شود. نحوه پیاده‌سازی:

فعال سازی AAA به منظور کنترل دسترسی از طریق خطوط TTY با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#line tty {line-number} [ending-line-number] hostname(config-
line)#login authentication {default | aaa_list_name}
```

توجه:

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی به دستگاه از طریق خطوط TTY، لازم است قبل از فعالسازی AAA با دستور فوق، تنظیمات کنترل دسترسی با دقت انجام شود.

تنظیم 'login authentication for 'line vty'' -SCIOS-6.1.1

در این بخش تنظیمات لازم جهت ارجاع کنترل دسترسی به AAA، برای اتصال به دستگاه از طریق خط vty، ارائه می‌گردد. برای اجرای این امر بر روی خطوط ارتباطی لازم است تنظیمات مشابه روی آن خطوط انجام شود. نحوه پیاده‌سازی:

فعال سازی AAA به منظور کنترل دسترسی از طریق خطوط VTY با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#line vty {line-number} [ending-line-number] hostname(config-
line)#login authentication {default | aaa_list_name}
```

توجه:

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در دسترسی به دستگاه از طریق خطوط VTY، لازم است قبل از فعالسازی AAA با دستور فوق، تنظیمات کنترل دسترسی با دقت انجام شود.

تنظیم 'aaa accounting' به منظور رویداد نگاری دستورات -SCIOS-7.1.1

به منظور ثبت فعالیت‌های کاربران احراز هویت شده (رویداد نگاری کاربران)، لازم است قابلیت aaa accounting فعال شود. با فعالسازی این مورد، فعالیت کاربران توسط RADIUS یا TACACS ثبت و به سرور accounting ارسال می‌گردد لذا مشاهده اقدامات کاربران و آنالیز آنها برای سازمان فراهم می‌شود. نحوه پیاده‌سازی:



فعال‌سازی AAA Accounting برای کاربران با بالاترین سطح دسترسی (۱۵) برای کلیه دستورات، به روش زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)#aaa accounting commands 15 {default | list-name | guarantee-first}
{start-stop | stop-only | none} {radius | group group-name}
```

۸.۱.۱ - تنظیم 'aaa accounting connection' - SCIOS

این مورد باعث رویداد نگاری کلیه ارتباطاتی خارجی دستگاه می‌شود، با فعال‌سازی این امکان، مدیریت و رصد ارتباطات دستگاه توسط RADIUS یا TACACS ثبت و به سرور accounting ارسال می‌گردد.
 نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع برقراری ارتباط با محیط بیرون، به روش زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)#aaa accounting connection {default | list-name | guarantee-first}
{start-stop | stop-only | none} {radius | group group-name}
```

توجه:

در تکمیل این بحث، لازم است که سازمان نسبت به بررسی وقایع ثبت شده و به روز رسانی سیاست‌های اعمالی بر مبنای تحلیل این وقایع اقدام نماید.

۹.۱.۱ - تنظیم 'aaa accounting exec' - SCIOS

این بخش به منظور رویداد نگاری از فعالیت‌هایی در محیط EXEC رخ می‌دهد، در نظر گرفته شده است.
 نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع EXEC Shell، به روش زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)#aaa accounting exec {default | list-name | guarantee-first}
{start-stop | stop-only | none} {radius | group group-name}
```

توجه:

فعال‌سازی AAA accounting EXEC هرآنچه در بخش EXEC رخ میدهد مانند ساعت شروع و پایان، نام کاربر وارد شده و تاریخ اتصال را ثبت می‌کند، ثبت این وقایع بدون انجام تحلیل‌های لازم مفید فایده نخواهد بود لذا سازمان باید به طور منظم وقایع را مطالعه و سیاست‌های خود را به روزرسانی نماید.

۱۰.۱.۱ - تنظیم 'aaa accounting network' - SCIOS

فعال‌سازی این بخش منجر به ثبت وقایعی که مربوط به درخواست سرویس‌های شبکه است، می‌گردد.
 نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع درخواست‌های شبکه‌ای، به روش زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)#aaa accounting network {default | list-name | guarantee-first}
{start-stop | stop-only | none} {radius | group group-name}
```

توجه:



فعال‌سازی AAA accounting network وقایع مربوط به پروتکل‌های مختلفی مانند SLIP, PPP, ARA, NCP را ثبت می‌نماید. در این بخش نیز تحلیل وقایع به منظور تجدید نظر و بهبود سیاست‌های سازمان الزامی است.

۱۱.۱.۱-SCIOS- تنظیم 'aaa accounting system'

این مورد به منظور ثبت رویدادهای سیستمی که به فعالیت کاربران مربوط نیست، در نظر گرفته شده است. فعال‌سازی آن امکان ثبت کلیه وقایع مربوط به خود دستگاه مانند reload را فراهم می‌نماید.
 نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع سیستمی دستگاه، به روش زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)#aaa accounting system {default | list-name | guarantee-first}
{start-stop | stop-only | none} {radius | group group-name}
```

۲.۱-SCIOS- قوانین دسترسی^۶

یکی از مهمترین مباحث برای تامین امنیت شبکه، کنترل دسترسی به مدیریت و تنظیمات دستگاه است. آنچه در ادامه ارائه می‌شود پیشنهاد کارآمد و اساسی به منظور افزایش امنیت در زمان اتصال به دستگاه برای ایجاد تنظیمات پیکربندی، می‌باشد.

۱.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'privilege 1' for local users

ایجاد دسترسی نامحدود به دستگاه برای تمام کاربران احتمال حملات مخرب را افزایش می‌دهد لذا لازم است برای کاربرانی که نیاز است به دستگاه متصل شوند ولی اجازه ایجاد تغییرات اساسی را ندارند، محدودیت‌هایی اعمال شود. سطح دسترسی ۱ به کاربر اجازه می‌دهد وارد بخش EXEC شده و تنظیمات را مشاهده کند اما امکان تعریف دستور جدید، حذف تنظیمات و یا تغییر آنها را ندارد. اگر کاربری در این سطح قصد دسترسی به سطوح بالاتر را داشته باشد باید کلمه عبور را وارد کند. لازم به ذکر است مکمل این امنیت، محدود کردن اتصال به دستگاه از طریق روش‌های امن مانند SSH است.
 نحوه پیاده‌سازی:

اعمال سطح دسترسی ۱ برای کاربران با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#username <LOCAL_USERNAME> privilege 1
```

توجه:

با توجه به اینکه تنظیمات پیش فرض دستگاه شرایط امنیتی قدرتمندی را برای ورود به بخش مدیریتی آن ارائه نمی‌دهد؛ اعمال سطح دسترسی محدود برای کاربران به همراه کلمه عبور رمزنگاری شده به منظور کاهش ریسک دسترسی غیرمجاز الزامی است.

۲.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'transport input ssh' for 'line vty' connections

اتصال امن به دستگاه از طریق line vty باید از طریق پروتکل SSH انجام شود.
 نحوه پیاده‌سازی:

محدود کردن ورود از طریق line vty به روش SSH، با دستورات زیر انجام می‌شود:

^۶ Access Rule



```
hostname(config)#line vty <line-number> <ending-line-number> hostname(config-  
line)#transport input ssh
```

توجه:

به منظور کاهش احتمال ورودهای غیرمجاز، محدود کردن ورود از طریق خطوط vty به روش SSH الزامی است.

۳.۲.۱- تنظیم 'no exec' for 'line aux 0'

پورت‌های بدون استفاده باید غیرفعال شوند چرا که مستعد ارتباطات غیر مجاز هستند. برخی از دستگاه‌ها دارای هر دو پورت aux و console به منظور اتصال مستقیم و پیکربندی دستگاه هستند، معمولاً پورت console پورت اصلی پیکربندی است و برای اتصال dial-up از طریق مودم خارجی است. اجرای دستور no exec روی هر line باعث می‌شود آن line تنها اتصالات داخل به خارج را می‌پذیرد و امکان اتصال از بیرون به دستگاه غیرفعال می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی:

محدود کردن جهت اتصال از طریق aux به داخل به خارج از طریق دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#line aux 0  
hostname(config-line)#no exec
```

توجه:

سازمان می‌تواند خطر اتصالات غیر مجاز از طریق aux را با روش فوق کاهش دهد از طرفی عدم اجرای دستور فوق امکان اتصال از راه دور (remote) از طریق این خط را فراهم می‌کند که همانطور که ذکر شد دسترسی مدیریتی به دستگاه از طریق aux غیر مرسوم است.

۴.۲.۱- ایجاد 'access-list' for use with 'line vty'

تعریف access list به منظور کنترل انتقال بسته‌ها بر روی یک اینترفیس و نیز کنترل خط ترمینال مجازی^۷ (VTY)، انجام می‌شود. زمانی که انطباق با قوانین access list رخ دهد نرم افزار Cisco IOS، بررسی لیست دسترسی را متوقف می‌کند. اعمال access list بر VTY مشخص می‌کند چه آدرس‌هایی اجازه تلاش برای اتصال به روتر را دارند. در واقع این امر باعث محدود شدن مبدا اتصال به دستگاه می‌شود. در این صورت سازمان قادر خواهد بود اتصال و پیکربندی دستگاه را به یک یا چند سیستم و یا شبکه از طریق پروتکل‌های مناسب محدود سازد. به عنوان مثال در صورتی که در access list تنها یک سیستم از طریق SSH تعریف شده باشد زمانیکه این access list به line vty اعمال شود هیچ سیستمی به جز سیستم مذکور نمی‌تواند به دستگاه دسترسی از راه دور داشته باشد، علاوه بر این سیستم مجاز هم تنها اجازه برقراری اتصال SSH دارد.

نحوه پیاده‌سازی:

اعمال access list بر vty با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#access-list <vty_acl_number> permit tcp <vty_acl_block_with_mask>  
any
```

⁷ - Virtual Terminal Line



```
hostname(config)#access-list <vty_acl_number> permit tcp host <vty_acl_host> any
hostname(config)#deny ip any any log
```

توجه:

سازمان می‌تواند خطر اتصالات غیر مجاز از طریق خطوط vty را با روش فوق کاهش دهد از طرفی عدم اجرای آن امکان اتصال مخرب از راه دور (remote) از طریق این خط را فراهم می‌کند. دقت شود access list روی تمام خطوط vty اعمال گردد.

تنظیم 'access-class' for 'line vty' - SCIOS-5.2.1

به منظور محدود سازی ارتباطات ورودی و خروجی بین VTY مفروض (موجود بر روی یک دستگاه Cisco) و دیگر دستگاههای موجود بر روی شبکه، access-class تنظیم می‌گردد. با این روش می‌توان نوع تجهیزاتی که آدرس آنها در access list تایید شده را مشخص نمود، همچنین می‌توان دسترسی راه دور را تنها به دستگاههایی که مجوز مدیریت دستگاه را دارند، اختصاص داد.

نحوه پیاده‌سازی:

اعمال access-class بر خطوط vty با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#line vty <line-number> <ending-line-number> hostname(config-line) #
access-class <vty_acl_number> in
```

توجه:

اعمال access-class علاوه بر کنترل دسترسی از دستگاه به دیگر تجهیزات، باعث افزایش امنیت اتصال به دستگاه از مبدا تجهیزات مختلف می‌گردد.

تنظیم 'exec-timeout' for 'line aux 0' - SCIOS-6.2.1

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ارتباطاتی که توسط کاربر رها شده‌اند (غیر فعال هستند) این امکان وجود دارد که پس از طی مدت زمان مشخصی که هیچ ورودی از طرف کاربر به دستگاه نرسید، ارتباط قطع شود. به عنوان مثال اگر نشست کاربری با سطح دسترسی مدیریتی غیر فعال باشد، امکان سوء استفاده از این بستر وجود دارد. انتخاب مدت زمان برای این امر، باید تعادل مابین مسائل امنیتی (که پیشنهاد کاهش این زمان را می‌دهد) و امور کاری و پیکربندی (که زمان بیشتری را می‌طلبد) را برقرار کند؛ در بیشتر مواقع این زمان نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

دستورات زیر نحوه اعمال زمان خروج از دستگاه بر پورت aux را نشان می‌دهد:

```
hostname(config)#line vty <line-number> <ending-line-number> hostname(config-line) #
access-class <vty_acl_number> in
```

توجه:

سازمان باید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اتصالاتی که در مدت زمان مشخصی بلا استفاده مانده‌اند خروج خودکار را فعال سازند، فعال کردن exec-timeout با تنظیم مدت زمان خروج مناسب این مهم را به نحو احسن انجام می‌دهد.



۷.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'exec-timeout' to 'line console 0'

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ارتباطاتی که توسط کاربر رها شده‌اند (غیر فعال هستند) این امکان وجود دارد که پس از طی مدت زمان مشخصی که هیچ ورودی از طرف کاربر به دستگاه نرسید، ارتباط قطع شود. به عنوان مثال اگر نشست کاربری با سطح دسترسی مدیریتی غیر فعال باشد، امکان سوء استفاده از این بستر وجود دارد. انتخاب مدت زمان برای این امر، باید تعادل مابین مسائل امنیتی (که پیشنهاد کاهش این زمان را می‌دهد) و امور کاری و پیکربندی (که زمان بیشتری را می‌طلبد) را برقرار کند؛ در بیشتر مواقع این زمان نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

دستورات زیر نحوه اعمال زمان خروج از دستگاه بر پورت کنسول را نشان می‌دهد:

```
hostname(config)#line con 0
hostname(config-line)#exec-timeout <timeout_in_minutes> <timeout_in_seconds>
```

توجه:

سازمان باید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اتصالاتی که در مدت زمان مشخصی بلا استفاده مانده‌اند خروج خودکار را فعال سازند، فعال کردن exec-timeout با تنظیم مدت زمان خروج مناسب این مهم را به نحو احسن انجام می‌دهد.

۸.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'exec-timeout' To 'line tty'

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ارتباطاتی که توسط کاربر رها شده‌اند (غیر فعال هستند) این امکان وجود دارد که پس از طی مدت زمان مشخصی که هیچ ورودی از طرف کاربر به دستگاه نرسید، ارتباط قطع شود. به عنوان مثال اگر نشست کاربری با سطح دسترسی مدیریتی غیر فعال باشد، امکان سوء استفاده از این بستر وجود دارد. انتخاب مدت زمان برای این امر، باید تعادل مابین مسائل امنیتی (که پیشنهاد کاهش این زمان را می‌دهد) و امور کاری و پیکربندی (که زمان بیشتری را می‌طلبد) را برقرار کند؛ در بیشتر مواقع این زمان نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

دستورات زیر نحوه اعمال زمان خروج از دستگاه بر خطوط tty را نشان می‌دهد:

```
hostname(config)#line tty {line_number} [ending_line_number] hostname(config-
line)#exec-timeout <timeout_in_minutes> <timeout_in_seconds>
```

توجه:

سازمان باید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اتصالاتی که در مدت زمان مشخصی بلا استفاده مانده‌اند خروج خودکار را فعال سازند، فعال کردن exec-timeout با تنظیم مدت زمان خروج مناسب این مهم را به نحو احسن انجام می‌دهد.

۹.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'exec-timeout' To 'line vty'

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از ارتباطاتی که توسط کاربر رها شده‌اند (غیر فعال هستند) این امکان وجود دارد که پس از طی مدت زمان مشخصی که هیچ ورودی از طرف کاربر به دستگاه نرسید، ارتباط قطع شود. به عنوان مثال اگر نشست کاربری با سطح دسترسی مدیریتی غیر فعال باشد، امکان سوء استفاده از این بستر وجود دارد. انتخاب مدت زمان برای این امر، باید تعادل مابین مسائل



امنیتی(که پیشنهاد کاهش این زمان را می‌دهد) و امور کاری و پیکربندی(که زمان بیشتری را می‌طلبد) را برقرار کند؛ در بیشتر مواقع این زمان نباید بیشتر از ۱۰ دقیقه باشد.
 نحوه پیاده‌سازی:

دستورات زیر نحوه اعمال زمان خروج از دستگاه بر خطوط vty را نشان می‌دهد:

```
hostname(config)#line vty {line_number} [ending_line_number] hostname(config-  
line)#exec-timeout <timeout_in_minutes> <timeout_in_seconds>
```

توجه:

سازمان باید برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اتصالاتی که در مدت زمان مشخصی بلا استفاده مانده‌اند خروج خودکار را فعال سازند، فعال کردن exec-timeout با تنظیم مدت زمان خروج مناسب این مهم را به نحو احسن انجام می‌دهد.

۱۰.۲.۱-SCIOS- تنظیم 'transport input none' for 'line aux 0'

پورت‌های بدون استفاده باید غیرفعال شوند چرا که مستعد اتصال غیر مجاز هستند. برخی از دستگاه‌ها دارای هر دو پورت aux و console به منظور اتصال مستقیم و پیکربندی دستگاه هستند، معمولاً پورت console پورت اصلی پیکربندی است و aux برای اتصال dial-up از طریق مودم خارجی است. امکان اتصال از راه دور به دستگاه با روش‌های مختلف از طریق aux به منظور امنیت بیشتر باید غیرفعال باشند. در این بخش نحوه انجام این تنظیمات ارائه می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

جلوگیری از اتصال از طریق aux با دستورات زیر میسر می‌گردد:

```
hostname(config)#line aux 0  
hostname(config-line)#transport input none
```

توجه:

سازمان می‌تواند خطر اتصالات غیر مجاز از طریق aux را با روش فوق کاهش دهد، از طرفی عدم اجرای دستور فوق امکان ارتباط از راه دور(remote) از طریق این پورت را فراهم می‌کند که همانطور که ذکر شد دسترسی مدیریتی به دستگاه از طریق aux، غیر مرسوم است.

۳.۱-SCIOS- دستورات بنر^۸

تنظیمات این بخش به منظور نمایش حقوق و قوانین و یا اطلاع‌رسانی به کاربران در زمان اتصال یا کار با دستگاه می‌باشد. انواع مختلفی از پیام در سیسکو وجود دارد که در ادامه نحوه تنظیم سه مورد اصلی آن ارائه می‌گردد.

^۸ Banner Rule



۱.۳.۱-SCIOS- تنظیم 'banner-text' for 'banner exec'

فعال‌سازی این بخش باعث می‌شود زمانی که اقدامی در EXEC شروع می‌شود (خطی فعال شود یا ارتباطی در جهت ورود به دستگاه از طریق خطوط vty رخ دهد) پیام مشخصی نمایش داده شود. روش کار بدین صورت است که پس از دستور banner exec یک یا چند فاصله ایجاد و پس از آن حرف یا کاراکتری به دلخواه تایپ می‌شود، سپس دستگاه درخواست نوشتن متن مورد نظر را می‌کند، به منظور اعلام خاتمه متن باید از همان حرفی که پس از دستور تایپ شد استفاده نمود.

زمانی که کاربر به دستگاه وصل می‌شود در ابتدا پیام روز (MOTD بخش ۱-۳-۳) نمایش داده می‌شود. پس از آن پیام تنظیم شده بر login (بخش ۱-۳-۲) ظاهر و در ادامه در صورت ورود کاربر به محیط exec پیام مربوط به این قسمت نمایش داده خواهد شد.

نحوه پیاده‌سازی:

به منظور نمایش یک پیام خاص در زمان ورود به محیط exec از دستور زیر استفاده می‌شود، در مثال زیر از حرف c به منظور اعلام خاتمه متن استفاده شده است:

```
hostname(config)#banner exec c
Enter TEXT message. End with the character 'c'.
<banner-text>
c
```

۲.۳.۱-SCIOS- تنظیم 'banner-text' for 'banner login'

فعال‌سازی این بخش باعث می‌شود زمانی که کاربر به دستگاه Login می‌کند پس از مشاهده پیام روز، آنچه در این بخش تنظیم می‌گردد، نمایش داده شود. روش تنظیم مانند بخش قبل بدین صورت است که پس از دستور banner login یک یا چند فاصله ایجاد و پس از آن حرف یا کاراکتری به دلخواه تایپ می‌شود، سپس دستگاه درخواست نوشتن متن مورد نظر را می‌کند، به منظور اعلام خاتمه متن باید از همان حرفی که پس از دستور تایپ شد استفاده نمود.

زمانی که کاربر به دستگاه وصل می‌شود در ابتدا پیام روز (MOTD بخش ۱-۳-۳) نمایش داده می‌شود. پس از آن پیام تنظیم شده در این بخش ظاهر می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

به منظور نمایش یک پیام خاص در زمان login از دستور زیر استفاده می‌شود، در مثال زیر از حرف c به منظور اعلام خاتمه متن استفاده شده است:

```
hostname(config)#banner login c
Enter TEXT message. End with the character 'c'.
<banner-text>
c
```




۳.۳.۱-SCIOS- تنظیم 'banner-text' for 'banner motd'

فعال‌سازی پیام روز (Message Of The Day = MOTD) باعث می‌شود متن خاصی برای تمام کاربران با هر روشی که به دستگاه متصل می‌گردند، نمایش داده شود. پیام روز می‌تواند در اطلاع‌رسانی به کاربران بسیار مفید باشد. غیرفعال کردن این پیام با دستور banner no motd انجام می‌شود. روش تنظیم و فعال نمودن این نوع پیام مانند بخش قبل بدین صورت است که پس از دستور banner motd یک یا چند فاصله ایجاد و پس از آن حرف یا کاراکتری به دلخواه تایپ می‌شود، سپس دستگاه درخواست نوشتن متن مورد نظر را می‌کند، به منظور اعلام خاتمه متن باید از همان حرفی که پس از دستور تایپ شد استفاده نمود.

نحوه پیاده‌سازی:

به منظور نمایش یک پیام خاص برای تمام کاربران از دستور زیر استفاده می‌شود، در مثال زیر از حرف c به منظور اعلام خاتمه متن استفاده شده است:

```
hostname(config)#banner motd c
Enter TEXT message. End with the character 'c'.
<banner-text>
c
```



۴.۱-SCIOS- دستورات گذرواژه^۹

۱.۴.۱-SCIOS- تنظیم 'password' for 'enable secret'

تنظیم enable secret به منظور برقراری امنیت در زمان اتصال به مد exec انجام می‌شود. به صورت پیش فرض کلمه عبوری برای این دسترسی وجود ندارد و کاربر با فشردن کلید enter وارد مد privilege می‌شود، اما در صورت اجرای دستور فوق دستگاه کاربر را وادار به وارد کردن رمز می‌نماید. اعمال دستور enable secret به جای enable password سطح امنیتی بالاتری را ارائه می‌نماید، بدین دلیل که هش کلمه عبور در دستگاه ذخیره می‌شود. این روش نسبت به روش‌های لایه ۷ که بسیار ضعیف، پیشبینی پذیر و به راحتی معکوس پذیر هستند برتری اساسی دارد.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال سازی enable secret با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#enable secret <ENABLE_SECRET_PASSWORD>
```

توجه:

فعال سازی enable secret به منظور رمز نگاری یک طرفه کلمه‌های عبور به روش MD5 برای سازمان الزامی است.

۲.۴.۱-SCIOS- فعال کردن 'service password-encryption'

فعال سازی سرویس password-encryption باعث می‌شود، کلمات عبور به صورت رمزنگاری شده نمایش داده شوند (در هنگام وارد نمودن دستور مربوطه). در صورتی که این مورد غیر فعال باشد، المات عبور در فایل‌های پیکربندی دستگاه به صورت متن آشکار نمایش داده می‌شوند، بنابراین دسترسی به کلمات عبور برای افراد غیرمجاز میسر می‌باشد، اما با فعال سازی سرویس password-encryption آنچه در فایل‌های پیکربندی نمایش داده می‌شود، رمزنگاری شده، قابل شناسایی نبوده و از دسترسی‌های مخرب جلوگیری می‌کند.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال سازی سرویس password-encryption با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#service password-encryption
```

توجه:

فعال سازی password-encryption خطر کشف کلمات عبور توسط افراد غیرمجاز را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، اما الگوریتم رمزنگاری در اینجا خیلی قدرتمند نبوده و با روش‌های تحلیلی خاصی می‌توان به کلمات عبور دست یافت.

^۹ Password Rule



۳.۴.۱ - SCIOS - تنظیم 'username secret' for all local users

پیکربندی پیش فرض دستگاه قدرت چندانی در احراز هویت کاربران ندارد لذا امکان ورود مهاجمان وجود دارد بنابراین ایجاد کاربران محلی برای دستگاه با کلمات عبور رمزنگاری شده در زمان عدم وجود سرور AAA الزامی است. استفاده از username secret باعث ذخیره‌سازی هش کلمه عبور با استفاده از الگوریتم MD5 می‌شود. MD5 یک روش غیرفایل برگشت (یک طرفه) است، لذا استفاده از این روش در پروتکل‌هایی مانند CHAP که نیازمند کلمه عبور به صورت متن آشکار است، امکان‌پذیر نیست. Username secret یک لایه امنیتی بر نام کاربری می‌افزاید و استفاده از روش MD5 در زمان استفاده از سرور TFTP به منظور ذخیره‌سازی اطلاعات دستگاه بسیار سودمند و سطح امنیتی خوبی را ارائه می‌دهد.

نحوه پیاده‌سازی:

ساخت نام کاربری با کلمه عبور رمزنگاری شده با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#username <LOCAL_USERNAME> secret <LOCAL_PASSWORD>
```

۵.۱ - SCIOS - دستورات SNMP^{۱۰}

SNMP امکان رصد و مدیریت تجهیزات شبکه‌ای را فراهم می‌کند. در این بخش تنظیمت لازم برای استفاده امن از این امکان ارائه می‌گردد.

آنچه در اینجا ارائه می‌گردد پیشنهادات امنیتی لازم برای سازمان‌هایی است که از SNMP استفاده می‌نمایند.

۱.۵.۱ - SCIOS - تنظیم 'no snmp-server' to disable SNMP when unused

در صورتی که سازمان از SNMP استفاده نمی‌کند باید این امکان را در هر دو حالت read و write غیرفعال سازد. نحوه پیاده‌سازی:

غیرفعال کردن SNMP در هر دو حالت read , write با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#no snmp-server
```

۲.۵.۱ - SCIOS - عدم تنظیم 'private' for 'snmp-server community'

استفاده از کلمه پیش فرض "private" به عنوان community بسیار شناخته شده است و حدس زدن آن برای مهاجمان کار آسانی است، از طرفی community تنها دسترسی فقط خواندنی^{۱۱} را به کاربر می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از این نوع دسترسی غیرمجاز از کلمه دیگری به عنوان community استفاده شود.

¹⁰ SNMP Rule

¹¹ - read only



نحوه پیاده‌سازی:

حذف مقدار private به عنوان کلمه community به صورت زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#no snmp-server community {private}
```

توجه:

به منظور کاهش خطر دسترسی‌های غیرمجاز، سازمان باید برخی مقادیر پیشفرض، قابل حدس و شناخته شده مانند "private" برای SNMP-Server community را غیرفعال نماید.

۳.۵.۱- SCIOS- عدم تنظیم 'public' for 'snmp-server community'

استفاده از کلمه پیش‌فرض "public" به عنوان community بسیار شناخته شده است و حدس زدن آن برای مهاجمان کار آسانی است، از طرفی community تنها دسترسی فقط خواندنی را به کاربر می‌دهد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور جلوگیری از این نوع دسترسی غیرمجاز، از کلمه دیگری به عنوان community استفاده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

حذف مقدار public به عنوان کلمه community به صورت زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#no snmp-server community { public }
```

توجه:

به منظور کاهش خطر دسترسی‌های غیرمجاز، سازمان باید برخی مقادیر پیشفرض، قابل حدس و شناخته شده مانند "public" برای SNMP-Server community را غیرفعال نماید.

۴.۵.۱- SCIOS- عدم تنظیم 'RW' for any 'snmp-server community'

صدور مجوز read/write برای snmp-server community منجر به دسترسی مدیریتی از راه دور برای دستگاه می‌شود. این امر می‌تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورت عدم نیاز به ایجاد تغییرات در تنظیمات دستگاه از طریق SNMP، امکان RW غیرفعال شود و تنها دسترسی فقط خواندنی (read-only) داده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

غیرفعال‌سازی community با دسترسی write به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#no snmp-server community {write_community_string}
```

توجه:

غیرفعال‌سازی دسترسی write برای snmp-serverها از لحاظ امنیتی و کاهش خطر دسترسی غیرمجاز به تنظیمات دستگاه، حائز اهمیت است.



۱.۵.۵-SCIOS- تنظیم 'the ACL for each 'snmp-server community'

راه‌اندازی سرویس snmp موجب می‌شود، دسترسی به دستگاه با داشتن community string به راحتی رخ دهد، لذا به منظور محدود کردن این دسترسی، لازم است IP‌هایی که مجاز هستند، تعیین و به صورت یک ACL بر این سرویس اعمال شود. با رعایت این موضوع تنها تعدادی محدودی از IP‌ها که قابل اعتماد هستند، می‌توانند دستگاه را رصد و مدیریت نمایند. در این بخش نحوه اعمال یک ACL بر سرویس SNMP ارائه می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در صورت امکان، از SNMPv3 که قابلیت احراز هویت، صلاحیت سنجی و رمزنگاری داده را دارد استفاده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

نحوه تنظیم SNMP community string و اعمال محدودیت دسترسی به دستگاه از طریق ACL با دستور زیر انجام شود:

```
hostname(config)#snmp-server community <community_string> ro {snmp_access-  
list_number | snmp_access-list_name}
```

توجه:

سازمان باید به منظور کاهش خطر دسترسی غیرمجاز به دستگاه و محدودسازی رصد و مدیریت دستگاه به نواحی قابل اعتماد، برای تمام snmp-server community ها لیست دسترسی و کنترلی را طراحی و اعمال نماید. افزایش سطح این امنیت می‌تواند با استفاده از SNMPv3 میسر شود.

۱.۵.۶-SCIOS- ساخت 'access-list' for use with SNMP

راه‌اندازی سرویس snmp موجب می‌شود، دسترسی به دستگاه با داشتن community string معتبر به راحتی رخ دهد، لذا به منظور محدود کردن این دسترسی لازم است IP‌هایی که مجاز هستند، تعیین و به صورت یک ACL بر این سرویس اعمال شود. با رعایت این موضوع تنها تعدادی محدودی از IP‌ها که قابل اعتماد هستند، می‌توانند دستگاه را رصد و مدیریت نمایند. می‌توان ACL را به منظور کنترل ترافیک عبوری از یک اینترفیس، تنظیم نمود، به طوری که کنترل دسترسی از طریق SNMP نیز به این طریق انجام شود.

نحوه پیاده‌سازی:

نحوه تعریف SNMP ACL برای محدود کردن دسترسی به دستگاه با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#access-list <snmp_acl_number> permit <snmp_access-list>  
hostname(config)#access-list deny any log
```

۱.۵.۷-SCIOS- تنظیم 'snmp-server host' when using SNMP

به همراه سرویس SNMP امکانات دیگری مانند سیستم اعلام هشدارها نیز قابل فعال‌سازی است، این سیستم که حالت‌های مختلفی دارد، می‌تواند غیر از امکانات مدیریت و رصد معمولی SNMP در پاسخ به SNMP-Server پیام‌هایی با محتوای هشدارها، restartها، خروج اتصالات، عدم موفقیت اتصال به روتر همسایه و دیگر اتفاقات مهم را نیز ارسال نماید. ارسال این پیام‌ها باید به یک



مقصد امن و قابل اعتماد انجام شود، لذا لازم است مقصد پیامها تعیین و برای اطمینان community string ویژه آن تعریف گردد. در این بخش روش انجام این تنظیمات ارائه خواهد شد.

نحوه پیاده‌سازی:

به روش زیر می‌توان community string را برای ارسال هشدارها به SNMP-Server به روش trap تعریف و مقصد پیامها را محدود به IP خاصی نمود:

```
hostname(config)#snmp-server host {ip_address} {trap_community_string} snmp
```

توجه:

محدودسازی مقصد پیامهای SNMP به یک یا چند سیستم قابل اعتماد خاص، از الزامات فعال‌سازی سرویس SNMP در سازمان است.

۸.۵.۱ – SCIOS – تنظیم 'snmp-server enable traps snmp'

فعال‌سازی سرویس snmp trap بدون اعمال محدودیت بر آن باعث می‌شود، کلیه انواع پیامها از دستگاه به snmp-server ارسال شود، که در واقع بسیاری از این پیامها محتوای کاربردی چندانی ندارند، لذا توصیه می‌شود به منظور کاهش ترافیک غیرمفید در شبکه، snmp trap محدود به موارد مفید و کاربردی برای شبکه شود.

نحوه پیاده‌سازی:

در دستور زیر پیامهای snmp-trap به موارد احراز هویت، up و down شدن لینکها و coldstart محدود شده است:

```
hostname(config)#snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart
```

۹.۵.۱ – SCIOS – تنظیم 'priv' for each 'snmp-server group' using SNMPv3

در صورت استفاده از SNMPv3 امکانات امنیتی بیشتری نسبت به نسخه‌های دیگر قابل تنظیم است. به طور کلی این امکانات شامل Message integrity به منظور حصول اطمینان از عدم باز شدن داده در مسیر، Authentication برای تایید اعتبار مبدا داده و Encryption جهت رمزنگاری داده‌ها به منظور جلوگیری از خوانش غیرمجاز آنها می‌باشند.

در زمان تعریف یک کاربر برای SNMPv3 به منظور حفاظت از تبادل داده، می‌توان امکانات امنیتی مختلفی را بر روی آن اعمال نمود، AES128 حداقل سطح امنیتی است که باید به کار برده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

برای هر گروه SNMPv3 که بر روی روتر ساخته می‌شود، سطح امنیتی به روش زیر تنظیم شود:

```
hostname(config)#snmp-server group {group_name} v3 priv
```

توجه:



سازمان‌هایی که از SNMP استفاده می‌کنند، می‌توانند با استفاده از تنظیمات `snmp-server group v3 priv` و به دنبال آن رمزگذاری داده در حال انتقال، به طور قابل ملاحظه‌ای خطر دسترسی‌های غیرمجاز را کاهش دهند.

۱.۵.۱-SCIOS-درخواست 'aes 128' as minimum for 'snmp-server user'

همانطوریکه در بخش قبل ذکر شد، استفاده از SNMPv3 سطح امنیتی بسیار خوبی در ارتباط بین مبدا و مقصد داده‌های SNMP ارائه می‌دهد، اما این سطح امنیتی با انجام تنظیمات مناسب فراهم خواهد شد. در زمان تعریف یک کاربر برای SNMPv3 به منظور حفاظت از تبادل داده، می‌توان امکانات امنیتی مختلفی را بر روی آن اعمال نمود، AES128 حداقل سطح امنیتی است که باید به کار برده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

برای هر کاربر SNMPv3 که بر روی روتر ساخته می‌شود، سطح امنیتی به روش زیر تنظیم شود:

```
hostname(config)#snmp-server user {user_name} {group_name} v3 encrypted auth sha  
{auth_password} priv aes 128 {priv_password} {acl_name_or_number}
```



۲-SCIOS- سطح کنترلی^{۱۲}

Control Plane یکی از ویژگی‌های حفاظتی IOS است که از ورژن ۱۲,۳ به آن افزوده شده و هدف آن حفاظت از روتر و منابع آن و سرویس‌های حیاتی است. Control Plane مواردی مانند monitoring، بروزرسانی جدول مسیریابی و بطور کلی پویایی عملکرد روتر را پوشش می‌دهد. حمایت از سرویس‌ها، تنظیمات، مسیر جریان اطلاعات، بررسی ترافیک عبوری و وضعیت پویایی روتر را کنترل می‌کند. به عنوان مثال، سلامت سرویس‌های حیاتی نظیر Routing و میزان استفاده از RAM و CPU و I/O های روتر را کنترل و تضمین می‌کند.

۱.۲-SCIOS- دستورات محیط^{۱۳} Global

ایجاد قوانین بر روی سرویس‌های عمومی (مانند SSH) ریسک حملات و سواستفاده‌ها را کاهش می‌دهد.

۱.۱.۲-SCIOS- تنظیمات SSH

جهت اطمینان از امنیت ارتباط از راه دور به روتر استفاده از SSH الزامی است.

۱.۱.۱.۲-SCIOS- تنظیمات پیش‌نیاز برای فعال کردن SSH

قبل از فعال‌سازی SSH انجام مراحل زیر الزامی می‌باشد.

۱,۱,۱,۱,۲-SCIOS- تنظیم نام دستگاه

نام دستگاه در اول خط فرمان و فایل پیکربندی دستگاه آورده می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی:

با دستور زیر یک نام غیر از نام پیش فرض برای روتر انتخاب کنید.

```
hostname(config)# hostname {router_name}
```

توجه:

سازمان‌ها باید برنامه‌ای مشخص برای شبکه‌های سازمانی خود و انتخاب نام مناسب برای هر روتر داشته باشند.

۲,۱,۱,۱,۲-SCIOS- تنظیم نام دامنه

انتخاب domain name جهت استفاده IOS سیسکو برای تکمیل اسامی تجهیزات فاقد اعتبار و ناشناس

نحوه پیاده‌سازی:

یک نام دامنه برای روتر در نظر بگیریم

```
hostname(config)# ip domain name {domain-name}
```

¹² Control Plane

¹³ Global Service Rules



۳,۱,۱,۱,۲- تنظیم crypto key generate rsa

با استفاده از این دستور یک کلید خصوصی و عمومی از نوع RSA برای تبادل اطلاعات تولید می‌شود.
نحوه پیاده‌سازی:

یک کلید با طول حداکثر 2048 با استفاده از دستور زیر برای سرویس SSH ایجاد کنیم

```
hostname(config)# crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
```

توجه:

سازمان‌ها باید برنامه ریزی مشخصی جهت تولید کلید تبادل و اجرای رمزنگاری شبکه با استفاده از کلید خصوصی و عمومی RSA با طول مناسب حداقل ۲۰۴۸ داشته باشند.

۴,۱,۱,۱,۲- تنظیم زمان برای ارتباط SSH

مدت زمان انتظار که روتر برای قطع ارتباط با کلاینت و یا ارتباط ناموفق صبر می‌کند، را تعیین می‌کند و خطر دسترسی در صورت باز بودن ارتباط با سطح دسترسی مدیریتی به روتر، را کاهش می‌دهد. برای تنظیم زمان پایان اتصال SSH از توسط زیر استفاده می‌شود. (زمان بین ۱ تا ۱۲۰ ثانیه تعیین می‌گردد).

نحوه پیاده‌سازی:

برای تنظیم SSH Time out بر روی روتر از دستور زیر استفاده می‌شود:

```
hostname(config)# ip ssh timeout [60]
```

۵,۱,۱,۱,۲- محدود کردن ip ssh authentication-retries

تعداد دفعاتی که یک کاربر غیرمجاز، برای وارد کردن نام کاربری و گذر واژه (قبل از برقراری ارتباط) می‌تواند از طریق ارتباط SSH وارد کند، را مشخص می‌کند. تنظیم این قابلیت باعث کاهش خطرات از طریق حملات brute force برای برقراری ارتباط از طریق SSH می‌شود و تعداد تلاش ناموفق را محدود می‌کند.

نحوه پیاده‌سازی:

```
hostname(config)# ip ssh authentication-retries [3]
```

۲.۱.۱.۲- استفاده از نسخه ۲ SSH

نسخه اول SSH دارای آسیب‌پذیرهای جدی می‌باشد و خطر حملات را افزایش می‌دهد، بنابراین دیگر به عنوان یک پروتکل امن استفاده نمی‌شود. در نتیجه از سال ۲۰۰۶ نسخه دوم SSH به عنوان یک استاندارد و پروتکل امن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نحوه پیاده‌سازی:



برای امنیت بیشتر SSH ورژن ۲ را فعال کنید.

```
hostname(config)# ip ssh version 2
```

۲.۱.۲-SCIOS- غیرفعال کردن سرویس CDP

CDP که مخفف کلمات Cisco Discovery Protocol است به معنای پروتکل شناسایی سیسکو می باشد ، کاربرد اصلی CDP به اشتراک گذاری اطلاعات در خصوص Device های سیسکو که بصورت مستقیم به روترهای سیسکو متصل شده اند، می باشد. این اطلاعات مواردی از قبیل نوع سیستم عامل یا IOS مورد استفاده و آدرس IP مربوط به دستگاه است. بصورت پیشفرض پیام هایی که توسط Cisco Discovery Protocol یا CDP از همسایه های^{۱۴} روتر دریافت می شود برای سایر دستگاه های موجود در شبکه ارسال نمی شود و این بدین معناست که CDP فقط اطلاعات را به دستگاه های می دهد که بصورت مستقیم یا Directly به روتر متصل شده اند.

CDP تنها برای monitoring و عیب یابی شبکه کاربرد دارد ولی باعث بالا بردن ریسک افشاء اطلاعاتی می شود و نیز ریسک از کار افتادن روتر به وسیله حملات DoS بر روی پروتکل CDP را افزایش می دهد، بنابراین در غیر از موارد ضروری این پروتکل حتما باید غیرفعال باشد.

نحوه پیاده سازی:

برای غیرفعال کردن پروتکل CDP در محیط Global دستور زیر را وارد می نمائیم.

```
hostname(config)# no cdp run
```

توجه: برای جلوگیری از دسترسی های غیرمجاز، پروتکل های غیر ضروری از جمله CDP بر روی تجهیزات باید غیرفعال گردد.

۳.۱.۲-SCIOS- غیرفعال کردن سرویس BOOTP

BOOTP پروتکلی است که بوسیله آن دستگاه های موجود در شبکه در زمان Boot یا Startup می توانند از سرور مربوطه IP دریافت می کنند. BOOTP اجازه می دهد تا یک روتر به سیستم های متصل به آن IP بدهد. این قابلیت باید غیرفعال شود، مگر در مواردی که باتوجه به ساختار شبکه نیاز به فعال شدن آن باشد.

نحوه پیاده سازی:

جهت غیرفعال کردن BOOTP بر روی روتر از دستور زیر استفاده نمائید.

```
hostname(config)# no ip bootp server
```

¹⁴ - Neighbor



۴.۱.۲-SCIOS- غیرفعال کردن سرویس DHCP

سرویس DHCP نیز مانند BOOTP عمل کرده و به تجهیزات امکان دریافت IP از روتر را بصورت اتوماتیک می‌دهد این سرویس نیز باید بجز موارد ضروری غیرفعال گردد و برای آدرس دهی به منابع شبکه باید از یک سرور اختصاصی استفاده شود تا از حملات DoS به روتر را کاهش جلوگیری شود.

نحوه پیاده‌سازی:

برای غیرفعال کردن سرویس DHCP بر روی روتر از دستور زیر می‌توان استفاده نمود.

```
hostname(config)# no service dhcp
```

۵.۱.۲-SCIOS- تنظیم no ip identd

پروتکل شناسایی^{۱۵} امکان شناسایی نشست TCP کاربران را فراهم می‌کند و در صورتیکه روتر بعنوان یک Ident server در نظر گرفته شود احتمال افشای اطلاعات کاربران توسط یک Attacker را افزایش می‌دهد.

نحوه پیاده‌سازی:

برای غیرفعال کردن Ident Server بر روی روتر از دستور زیر استفاده نمائید.

```
hostname(config)# no ip identd
```

۶.۱.۲-SCIOS- تنظیم service tcp-keepalives-in

اتصالات کهنه باعث استفاده از منابع و خطر به دست آوردن دسترسی غیر مجاز را افزایش می‌دهد، پروتکل TCP Keepalives در جهت تولید بسته Keepalive در ارتباطات راه دور از یک میزبان، را برعهده دارد. این سرویس اجازه می‌دهد تا دستگاه زمانی که ارتباط میزبان از راه دور با شکست مواجه ارتباط را قطع کند. اگر این دستور فعال باشد هر دقیقه یک بار بسته Keepalive در ارتباطات بیکار ارسال می‌شود و اگر هیچ بسته‌ای در مدت زمان ۵ دقیقه دریافت نشود، و یا بسته RST دریافت شود ارتباط قطع می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی:

برای فعال کردن بسته ورودی سرویس Keepalive از دستور زیر استفاده کنید.

```
hostname(config)# service tcp-keepalives-in
```

۷.۱.۲-SCIOS- تنظیم service tcp-keepalives-out

نحوه پیاده‌سازی:

برای فعال کردن بسته خروجی سرویس Keepalive از دستور زیر استفاده کنید.

¹⁵ - Ident Protocol



```
hostname(config)# service tcp-keepalives-out
```

۸.۱.۲-SCIOS- غیرفعال کردن سرویس PAD

اگر روتر از خدمات PAD استفاده نمی‌کند، غیر فعال کردن این سرویس مانع دسترسی به دستور PAD X.25 (که بر روی روتر تنظیم می‌شود) توسط حمله کننده می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی:

برای غیرفعال کردن سرویس PAD از دستور زیر استفاده می‌شود.

```
hostname(config)# no service pad
```

۲.۲-SCIOS- دستورات ثبت وقایع^{۱۶}

از دستورات Logging جهت ثبت اتصالات موفق و یا ناموفق و رخدادهای امنیتی و سیستمی، استفاده می‌شود.

۱.۲.۲-SCIOS- تنظیم logging on

امکان نظارت و ثبت رویدادهای امنیتی و کارکردی دستگاه‌های سیسکو را فراهم می‌سازد. فعال کردن logging بر روی IOS سیسکو جهت بررسی ریسک بر روی تجهیزات شبکه سازمان‌ها الزامی می‌باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

برای فعال کردن Logging در محیط Global از دستور زیر استفاده شود.

```
hostname(config)# logging on
```

۲.۲.۲-SCIOS- تنظیم 'buffer size' for 'logging buffered'

برای فعال کردن یک بافر محلی برای پیام‌های Log استفاده می‌شود. این دستور باعث می‌شود یک پیام به حافظه داخلی روتر کپی و برای نظارت مورد استفاده قرار گیرد. مقدار بافر پیشنهادی ۶۴۰۰۰ می‌باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

مقدار بافر را برای پیام‌های Logging با دستور تعیین کنید.

```
hostname(config)# logging buffered [log_buffer_size]
```

۳.۲.۲-SCIOS- تنظیم 'logging console critical'

محدوده تولید پیام‌های اتصال به روتر از طریق کنسول، را برای مدیریت منابع سیستم مشخص می‌کند، اتصال از طریق پورت کنسول فقط در موارد اضطراری و یا برای عیب‌یابی فوری باید انجام شود و چون این ارتباط پایدار می‌باشد ریسک خطرات ناشی از آن را برای سازمان افزایش می‌دهد، بنابراین مدیریت پیام‌های سیستمی از طریق این ارتباط برای سازمان حیاتی می‌باشد. بصورت پیش فرض برای تمامی پیام‌ها فعال می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد برای پیام‌های Critical فعال باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

¹⁶ Logging Rule



فعال سازی پیام‌های Critical برای پورت کنسول به صورت زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)# logging console critical
```

۴.۲.۲- SCIOS- تنظیم IP address for 'logging host'

برای بررسی دقیق‌تر و ذخیره پیام‌های سیستمی، راه‌اندازی یک سرور syslog برای روترهای سیسکو الزامی می‌باشد، با توجه به محدود بودن بافر روتر این روش باعث ذخیره طولانی مدت پیام‌ها و بررسی آن در هر زمان را ممکن می‌سازد.

نحوه پیاده‌سازی:

اختصاص یک سرور یا چند syslog برای ثبت وقایع‌نگاری با دستور زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)# logging host syslog_server
```

۵.۲.۲- SCIOS- تنظیم 'logging trap informational'

پیام‌های سیستمی که توسط دستگاه تولید شده و به سرور syslog ارسال می‌شود، را براساس سطح اطلاعات امنیتی محدود می‌کند. محدودیت براساس تنظیم مقادیر ۷ (مربوط به پیام‌های Debugging) و یا ۶ (مربوط به پیام‌های Informational) می‌باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

مشخص کردن محدودیت پیام‌های syslog و SNMP با دستور زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)# logging trap informational
```

۶.۲.۲- SCIOS- تنظیم 'service timestamps debug datetime'

برای فعال کردن برچسب زمانی (timestamps) بر روی پیام‌های Debug و محدود کردن آن براساس timezone، استفاده می‌شود و باعث به دست آوردن یک دید جامع از زمان وقوع حوادث، جهت رفع عیب و یا مقابله با حملات، امکان پذیر می‌کند.

نحوه پیاده‌سازی:

محدود کردن پیام‌های Debug به وسیله timestamps با دستور زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)# service timestamps debug datetime {msec} show-timezone
```

۷.۲.۲- SCIOS- تنظیم 'logging source interface'

آدرس IP منابع ورودی بسته‌های لاگ مشخص گردد و برای ثبت وقایع یک روتر از یک آدرس ثابت استفاده شود.

نحوه پیاده‌سازی:

منع ورود از طریق رابط Loopback با دستور زیر انجام می‌شود.

```
hostname(config)# logging source-interface loopback {loopback_interface_number}
```



۳.۲-SCIOS- دستورات NTP^{۱۷}

پروتکل زمان شبکه^{۱۸} به مدیر شبکه این اجازه را می‌دهد، ساعت تمام تجهیزات شبکه را با یک منبع واحد تنظیم نماید. فعال‌سازی این پروتکل به منظور تحلیل صحیح و موثر وقایع اهمیت بالایی دارد. NTP یک استاندارد اینترنت است که در RFC1305 تعریف شده است.

به منظور برقراری یک ارتباط امن با NTP Server باید کلمه عبوری برآن اعمال شود. در ادامه تنظیمات لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.

۱.۳.۲-SCIOS- درخواست Encryption Keys for NTP

به منظور برقراری یک ارتباط امن با NTP Server باید کلمه عبوری برآن اعمال شود. در ادامه تنظیمات لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.

نحوه پیاده‌سازی:

روش زیر انجام می‌گردد:

```
hostname (config) #ntp authenticate
```

توجه:

سازمان باید برای ارائه تنظیمات زمانی پایدار، سه NTP host را تعیین نماید. فعال‌سازی NTP authentication می‌تواند ارتباط مابین این hostها را امن و انجام پروسه شناسایی را تحمیل نماید.

۱.۱.۳.۲-SCIOS- تنظیم 'NTP authenticate'

فعال کردن NTP authenticated به روتر این امکان را می‌دهد جهت آپدیت زمان خود تنها از طریق NTP server مجاز اقدام نماید.

نحوه پیاده‌سازی:

NTP authenticated یا دستور زیر فعال می‌گردد.

```
hostname (config) #
```

۲.۱.۳.۲-SCIOS- تنظیم 'ntp authentication-key'

¹⁷ NTP Rule

¹⁸ Network Time Protocol



پس از فعال‌سازی امکان شناسایی در پروتکل NTP، لازم است به منظور حصول اطمینان از برقراری ارتباط با سرور قابل اعتماد، کلید احراز هویت تعریف گردد، در این صورت سطح امنیتی بالاتری به هنگام به روز رسانی زمان دستگاه‌ها وجود خواهد داشت.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی key id و کلید رمزی که به روش MD5 تولید شده است، با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#ntp authentication-key {ntp_key_id} md5 {ntp_key}
```

توجه:

سازمان باید برای ارائه تنظیمات زمانی پایدار، سه NTP host را تعیین نماید. فعال‌سازی ntp authentication-key می‌تواند ارتباط مابین این hostها را امن و انجام پروسه شناسایی را با رمزنگاری همراه سازد.

تنظیم 'ntp trusted-key' -SCIOS-۳.۱.۳.۲

به منظور جلوگیری از هماهنگی تصادفی دستگاه با سرورهای غیرمجاز، امکانی وجود دارد که از میان کلیدهای ساخته شده برای ntp، یک یا چند کلید با شماره مشخص را مورد اعتماد نمود. در این صورت اگر سروری بسته اطلاعاتی محتوی ntp را به دستگاه ارسال نماید، فقط در صورتی که این بسته حامل کلید رمز با شماره مورد اعتماد باشد، پذیرفته می‌شود. مزیت این امر در آن است که از میان کلیدهای موجود، کلیدهای خاصی امکان برقراری ارتباط را فراهم می‌کنند، لذا در صورت برقراری ارتباط به صورت تصادفی و یا دسترسی به برخی کلیدها، همچنان امکان پیشگیری از برقراری ارتباط ناسالم وجود دارد.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی trusted-key به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#ntp trusted-key {ntp_key_id}
```

توجه:

سازمان باید برای ارائه تنظیمات زمانی پایدار، سه NTP host را تعیین نماید. فعال‌سازی trusted key می‌تواند ارتباط مابین این hostها را امن و انجام پروسه شناسایی را با رمزنگاری همراه سازد.

تنظیم 'key' for each 'ntp sever' -SCIOS-۴.۱.۳.۲

به منظور جلوگیری از هماهنگی تصادفی دستگاه با سرورهای غیرمجاز، امکانی وجود دارد که هر سرور بتواند از کلید رمز خاصی استفاده نماید. این امر دسترسی را بسیار محدود می‌کند، به طوری که تنها کسانی می‌توانند به دستگاه اطلاعات ntp ارسال نمایند که اولاً دارای کلید رمز باشند، ثانیاً کلید رمز مربوطه در لیست کلیدهای مورد اعتماد باشد و ثالثاً فرستنده دارای IP و کلید رمز خاصی که برایش تعریف شده باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

اختصاص کلمه رمز برای هر NTP Server با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#ntp server {ntp-server_ip_address}{key ntp_key_id}
```



توجه:

سازمان باید برای ارائه تنظیمات زمانی پایدار، سه NTP host را تعیین نماید. فعال‌سازی ntp server key می‌تواند ارتباط مابین این hostها را امن و انجام پروسه شناسایی را با رمزنگاری همراه سازد.

۲.۳.۲-SCIOS – تنظیم 'ip address' for 'ntp server'

این دستور امکان همزمان‌سازی ساعت نرم‌افزار سیستم، با یک سرور NTP مشخص را تعیین می‌کند. برای اطمینان از اینکه زمان بر روی روتر سیسکو با دستگاه‌های دیگر در شبکه سازگار می‌باشد تنظیم حداقل دو یا سه سرور NTP خارجی الزامی می‌باشد. نحوه پیاده‌سازی:

برای تنظیم حداقل یک سرور NTP خارجی از دستور زیر استفاده نمائید.

```
hostname(config)#ntp server {ip_address}
```

۴.۲-SCIOS – دستورات Loopback

زمانی که یک روتر، ارتباطی را با یک host راه دور، مانند سرور SYSLOG یا NTP آغاز می‌کند، از نزدیک‌ترین رابط^{۱۹} خود به عنوان آدرس مبدا استفاده خواهد کرد. این مساله می‌تواند ارتباط را با چالش‌هایی مانند خاموش شدن رابط و یا مداخله فایروال در تبادل داده با رابط مربوطه، روبه‌رو سازد. برای جلوگیری از این قبیل مشکلات لازم است که روتر ارتباطات را از طریق یک رابط loopback انجام دهد.

۱.۴.۲-SCIOS – ساخت اینترفیس Loopback

ساخت رابط (interface) مجازی به صورت loopback در ادامه توضیح داده خواهد شد. این رابط همواره روشن بوده و بر همه platformها قابل پیاده‌سازی است. استفاده متناوب از این نوع رابط می‌تواند باعث ایجاد پتانسیل سوء استفاده، ایجاد اشتباه در پیکربندی، و تناقض شود. ایجاد تعداد بیشتر رابط loopback باید قبل از استفاده، مستند و تایید شده باشند.

نحوه پیاده‌سازی:

ساخت و پیکربندی یک رابط loopback به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#interface loopback <number>
hostname(config-if)#ip address <loopback_ip_address> <loopback_subnet_mask>
```

توجه:

¹⁹ - Interface



لازم است که سازمان نسبت به تعیین و ایجاد رابط‌های loopback برای شبکه‌های مهم و سازمانی اقدام نماید. این نوع رابط می‌تواند اطلاعات بحرانی شبکه مانند ID روتر در پروتکل OSPF و مقصد داده‌های پروتکل‌های مسیریابی را فراهم سازد.

۲.۴.۲-SCIOS- تنظیم 'source-interface' AAA

برای اینکه AAA Server (RADIUS , TACACS) به راحتی روتر را شناسایی نماید و درخواست‌های روتر را از طریق IP مشخصی دریافت نماید، لازم است که IP رابط مشخصی را برای ارسال داده‌ی AAA تعیین نمود، برای این منظور تنظیماتی که در ادامه ارائه می‌شود باید انجام گردد. لازم به ذکر است به دلایلی که در بخش ۲-۴ ارائه گردید، توصیه می‌شود این رابط از نوع Loopback باشد.

نحوه پیاده‌سازی:

مرتبط ساختن سرویس‌های AAA به رابط Loopback به روش زیر انجام می‌شود:

```
Hostname(config)#ip {tacacs|radius} source-interface loopback
{loopback_interface_number}
```

توجه:

سازمان به منظور استفاده موثر از رصد و مدیریت تجهیزات شبکه باید از AAA استفاده نماید. به منظور بهینه‌سازی این سرویس پیشنهاد می‌شود، ارتباطات از طریق رابط Loopback انجام شود.

۳.۴.۲-SCIOS- تنظیم 'ntp source' to Loopback Interface

پیشنهاد می‌شود به منظور استفاده بهینه از سرویس NTP، مبدأ مشخصی از نوع رابط Loopback برای ارسال این نوع داده تعریف گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

مرتبط ساختن سرویس‌های NTP به رابط Loopback به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#ntp source loopback {loopback_interface_number}
```

توجه:

سازمان به منظور تنظیم و هماهنگ‌سازی زمان دستگاه‌های موجود در شبکه، ملزم به استفاده از سرویس NTP و برقراری این نوع ارتباط با NTP Server است. جهت بهینه‌سازی این سرویس پیشنهاد می‌شود، ارتباطات از طریق رابط Loopback انجام شود.



۲.۴.۱-SCIOS- تنظیم 'ip tftp source-interface' to the Loopback Interface

به منظور برقراری یک ارتباط بهینه با سرور TFTP و شناسایی ساده روتر، لازم است یک IP مشخص و ثابت از روتر را در نظر گرفت. پیشنهاد می‌شود به دلایلی که در بخش ۲-۴ ذکر شد، این IP متعلق به یک رابط Loopback باشد. در ادامه نحوه اختصاص یک رابط Loopback به ارتباطات TFTP ذکر خواهد شد.

نحوه پیاده‌سازی:

مرتبط ساختن سرویس TFTP به رابط Loopback به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#ip tftp source-interface loopback {loopback_interface_number}
```

توجه:

سازمان به منظور ارسال و دریافت فایل‌های مختلف از دستگاه‌های سیسکو به دیگر سیستم‌ها و بالعکس، ملزم به استفاده از سرویس TFTP و برقراری این نوع ارتباط با TFTP Server است. جهت بهینه‌سازی این سرویس پیشنهاد می‌شود، ارتباطات از طریق اینترفیس Loopback انجام شود.

۳-SCIOS- سطح داده ۲۰

سطح داده شامل مواردی که در حوزه control plane و management plane است، نمی‌باشد. این بخش شامل لیست‌های دسترسی رابط، عملکرد فایروال، NAT و IPSec می‌باشد. در واقع این ناحیه به عبور داده از روتر مربوط بوده و تنظیمات سرویس‌های ترافیک موثر^{۲۱} مانند تایید unicast RPF و CAR/QoS متعلق به این ناحیه می‌شوند.

۱.۳-SCIOS- دستورات مسیریابی ۲۲

سرویس‌های غیر لازم باید غیرفعال شوند.

۱.۱.۳-SCIOS- تنظیم 'no ip source-route'

Source routing امکانی است که به وسیله آن بسته‌های مجزا می‌توانند از مسیر خاصی برای عبور استفاده نماید، این ویژگی که به صورت پیش‌فرض روی روترها فعال است، مستعد چندین نوع حمله می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به غیرفعال‌سازی آن اقدام شود مگر در مواردی که استفاده از آن الزامی است.

نحوه پیاده‌سازی:

غیرفعال‌سازی source routing با دستور زیر انجام می‌شود:

²⁰ Data Plane

²¹ Traffic-affecting

²² Routing Rule



```
hostname(config)#no ip source-route
```

توجه:

سازمان باید نسبت به غیرفعال‌سازی سرویس‌های غیرضروری اقدام نماید. ویژگی ip source-route در بسیاری از حملات مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین غیرفعال‌سازی آن الزامی است.

۳.۱.۳-SCIOS- تنظیم 'no ip proxy-arp'

Proxy arp سرویسی است که زمانی که دستگاه به یک شبکه متصل می‌شود، پاسخ درخواست‌های ARP ای که از اعضای شبکه‌های دیگر می‌رسد را با MAC خودش پاسخ داده و ترافیک را به آن اعضا ارسال می‌نماید.

این امکان در برخی موارد برای گسترش دامنه broadcast از طریق لینک‌های WAN استفاده می‌شود، اما در بیشتر مواقع از proxy arp به منظور برقراری امکان ارتباط سیستم‌هایی که subnet mask آنها به نحوی است که مقصد داده آنها در رنج IP خودشان قرار می‌گیرد اما مبدا و مقصد، متصل به یک رابط مشابه از یک روتر نیستند و یا مبدا و مقصد به دو روتر متفاوت متصل هستند. در این صورت فرستنده با توجه به اینکه مقصد را در رنج خودش می‌بیند درخواست arp می‌فرستد، اما می‌دانیم این درخواست از روتر عبور نمی‌کند، اما در صورت فعال بودن proxy arp با توجه به اینکه روتر می‌داند مقصد داده در رنج مبدا است ولی متصل به یک رابط دیگر است، mac خود را به داده پیوست کرده و ترافیک را عبور می‌دهد. این امر در بسیاری موارد در شبکه داخلی راهگشاست اما فعال بودن این امکان روی رابط متصل به شبکه‌های بیرونی و غیرقابل اعتماد مانند اینترنت می‌تواند از لحاظ امنیتی مشکلاتی را به همراه داشته باشد، لذا لازم است این ویژگی که به صورت پیشفرض روی تمام رابط‌های روتر فعال است محدود شود.

نحوه پیاده‌سازی

Proxy arp از طریق دستور زیر غیر فعال می‌شود:

```
hostname(config)#interface {interface}  
hostname(config-if)#no ip proxy-arp
```

توجه:

سازمان باید نسبت به غیرفعال‌سازی سرویس‌های غیرضروری اقدام نماید. ویژگی proxy arp به طور موثری می‌تواند امنیت شبکه داخلی را به خطر اندازد لذا غیرفعال‌سازی آن الزامی است.

۳.۱.۳-SCIOS- تنظیم 'no interface tunnel'

با وجود اینکه به صورت پیشفرض رابط تونلی روی روترها وجود ندارد اما با توجه به اینکه وجود رابط تونل می‌تواند برای اهداف مخرب به کار برده شود، لازم است، از عدم وجود این نوع رابط اطمینان حاصل نمود.

نحوه پیاده‌سازی:

با دستور زیر می‌توان تمام رابط تونل را غیرفعال کرد:

```
hostname(config)#no interface tunnel {instance}
```



۴.۱.۳-SCIOS- تنظیم 'ip verify unicast source reachable-via'

فعالسازی uRPF^{۲۳} باعث می‌شود روتر نسبت به مبدا بسته و رابطی که بسته از آن دریافت شده، حساس شود، به عبارت دیگر زمانی که این امکان بر روی رابطی از روتر فعال شود، دریافت داده از این رابط به شرطی انجام می‌شود که مبدا داده با جدول مسیریابی هماهنگ باشد. در این حالت اگر داده‌ای از یک IP معتبر به روتر برسد اما ورود داده از رابطی که انتظار می‌رود نباشد، درخواست رد خواهد شد. فعال‌سازی این ویژگی بر رابط‌هایی دارای ریسک حمله هستند، الزامی است.

نحوه پیاده‌سازی:

فعالسازی uRPF به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#interface {interface_name}
hostname(config-if)#ip verify unicast source reachable-via rx
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت و حفاظت از محرمانگی، اطمینان از عدم خواندن داده و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به دستگاه‌ها، تدابیر و امکانات امنیتی را ارتقاء دهد. uRPF به صورت پویا از جدول روتر به منظور پذیرفتن یا نپذیرفتن داده‌ای که از یک رابط می‌آید استفاده می‌کند.

۳.۲-SCIOS- مرز غربالگری مسیریاب^{۲۴}

یک دستگاه border-filtering می‌تواند به شبکه‌های داخلی مانند desktop networks یا DMZ و شبکه‌های خارجی مانند اینترنت وصل شود. در صورت انتخاب این گروه، غربالگری (فیلترینگ) ترافیک ورودی و خروجی نیازمند تنظیمات قواعد امنیتی است.

۳.۱-SCIOS- تنظیم 'ip access-list extended'

اجرای این دستور روتر را در مد access-list قرار می‌دهد، که باعث می‌شود اجازه ورود یا عدم ورود با دستورات deny و permit در ACL تنظیم و اعمال شود. این امکان می‌تواند از حملات spoofing به طور موثری جلوگیری به عمل آورد. برای پیکربندی این امر لازم است کلید ترافیکی که از شبکه بیرونی با مبدا ای که IP مشابه شبکه داخلی دارد، وارد روتر می‌شود مسدود گردد. این تشابه می‌تواند شامل IP، نام سیستم یا هر آدرس دیگری که برای تجهیزات داخل شبکه قرار داده شده است باشد. در صورتی که سازمان برخی از این نوع دسترسی را آزاد کند، قبل از دستور deny که تمام ترافیک با شرایط فوق را مسدود می‌کند باید یک دستور permit برای این امر تنظیم شود.

نحوه پیاده‌سازی:

تنظیم ACL برای محدودسازی مبدا داده به شبکه داخلی و جلوگیری از ورود به روتر از طریق شبکه خارجی، با ویژگی‌های هویتی داخل شبکه، بوسیله دستورات زیر انجام می‌شود:

²³ Unicast reverse-path forwarding

²⁴ Border Router Filtering



```
hostname(config)#ip access-list extended {name | number}
hostname(config-nacl)#deny ip {internal_networks} any log
hostname(config-nacl)#deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 192.0.2.0 0.0.0.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 169.254.0.0 0.0.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip 224.0.0.0 31.255.255.255 any log
hostname(config-nacl)#deny ip host 255.255.255.255 any log
hostname(config-nacl)#permit {protocol} {source_ip} {source_mask} {destination}
{destination_mask} log
hostname(config-nacl)#deny any any log
hostname(config)#interface <external_interface>
hostname(config-if)#access-group <access-list> in
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، به طور موثری داخل و خارج شبکه را تفکیک نماید. تنظیم ACL می‌تواند با deny و permit کردن درخواست‌های ورود این مهم را فراهم نماید.

۲.۲.۳-SCIOS- تنظیم inbound 'ip access-group' on the External Interface

اجرای این دستور روتر را در مد access-list قرار می‌دهد، که باعث می‌شود اجازه ورود یا عدم ورود با دستورات deny و permit در ACL تنظیم و اعمال شود. این امکان می‌تواند از حملات spoofing به طور موثری جلوگیری به عمل آورد. برای پیکربندی این امر لازم است کلید ترافیکی که از شبکه بیرونی با مبدای IP مشابه شبکه داخلی دارد، وارد روتر می‌شود مسدود گردد. این تشابه می‌تواند شامل IP، نام سیستم یا هر آدرس دیگری که برای تجهیزات داخل شبکه قرار داده شده است باشد. در صورتی که سازمان برخی از این نوع دسترسی را آزاد کند، قبل از دستور deny که تمام ترافیک با شرایط فوق را مسدود می‌کند باید یک دستور permit برای این امر تنظیم شود.

نحوه پیاده‌سازی:

اعمال access-group بر اینترفیس‌های متصل به شبکه خارجی (Untrust) با دستورات زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#interface {external_interface} hostname(config-if)#ip access-group
{name | number} in
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، اجازه ورود یا عدم ورود را بر مبنای ACL صادر نماید. استفاده از ip access-group می‌تواند این تدابیر را بر اساس شناسایی گروه‌ها تنظیم نماید.



۳.۳-SCIOS- احراز هویت همسایگی^{۲۵}

Routing authentication را فعال سازید.

۳.۳-۱-SCIOS- درخواست EIGRP Authentication if Protocol is Used

در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی EIGRP لازم است ویژگی EIGRP authentication فعال شود. در این بخش نحوه فعال‌سازی تدابیر امنیتی لازم در خصوص این موضوع ارائه خواهد شد.

۳.۳-۱.۱-SCIOS- تنظیم 'key chain'

در صورتی می‌توان از authentication برای پروتکل‌های مسیریابی استفاده نمود که زنجیره کلید^{۲۶} تعریف شده باشد، یک زنجیره کلید متشکل از حداقل یک کلید و حداکثر ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ تعداد کلید است. لازم به ذکر است از میان پروتکل‌های مسیریابی فقط DRP، EIGRP و RIPv2 از زنجیره کلید استفاده می‌نمایند.
نحوه پیاده‌سازی:

ساخت زنجیره کلید به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname (config) #key chain {key-chain_name}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از زنجیره کلید می‌تواند پروتکل‌ها را مجبور استفاده از این سیاست‌ها نماید.

۳.۳-۲.۱-SCIOS- تنظیم کلید

برای هر زنجیره کلید باید یک کلید احراز هویت تنظیم کرد. تنظیمات این بخش از مقدمات ایجاد routing authentication است.

نحوه پیاده‌سازی:

ساخت کلید به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname (config-keychain) #key {key-number}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از کلید برای زنجیره کلیدها از الزامات اجرای این سیاست‌ها است.

²⁵ Neighbor Authentication

²⁶ Key chain



تنظیم رشته کلید -SCIOS-۳.۱.۳.۳

برای هر زنجیره کلید باید یک کلید احراز هویت تنظیم کرد. از طرفی هر کلید خود نیازمند یک رشته^{۲۷} است. تنظیمات این بخش از مقدمات ایجاد routing authentication است. نحوه پیاده‌سازی: نوشتن key string برای هر کلید به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname (config-keychain-key) #key-string <key-string>
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از کلید برای زنجیره کلیدها از الزامات اجرای این سیاست‌ها است.

تنظیم 'address-family ipv4 autonomous-system' -SCIOS-۴.۱.۳.۳

BGP یک پروتکل مسیریابی چندگانه است و ویژگی address-family محدودیت تبادل داده با همسایه‌ها را فعال می‌سازد. توصیه می‌شود این امکان برای پروتکل مسیریابی EIGRP فعال شود. نحوه پیاده‌سازی: فعال‌سازی address family برای EIGRP به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname (config) #router eigrp <virtual-instance-name>
hostname (config-router) #address-family ipv4 autonomous-system {eigrp_as-number}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از address-family این سیاست‌ها را با محدودسازی تبادل اطلاعات با تعداد محدود و از قبل شناخته شده‌ای از همسایه‌ها پیاده می‌نماید.

تنظیم 'af-interface default' -SCIOS-۵.۱.۳.۳

کاربر می‌تواند با دستور فوق تنظیمات پیش‌فرض خود را همزمان بر تمام رابط‌هایی که متعلق به address family است اعمال نماید. تنظیمات این بخش جزئی از EIGRP address family است. نحوه پیاده‌سازی: فعال‌سازی af-interface default برای EIGRP address family به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname (config) #router eigrp <virtual-instance-name>
hostname (config-router) #address-family ipv4 autonomous-system {eigrp_as-number}
hostname (config-router-af) #af-interface default
```

²⁷ string



توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از address-family این سیاست‌ها را با محدودسازی تبادل اطلاعات با تعداد محدود و از قبل شناخته شده‌ای از همسایه‌ها، پیاده می‌نماید.

تنظیم 'authentication key-chain' -SCIOS-۶.۱.۳.۳

لازم است برای EIGRP address family یک زنجیره کلید به روشی که در ادامه ذکر خواهد شد، تنظیم نمود. در واقع تنظیمات این بخش جزئی از EIGRP Authentication است.

نحوه پیاده‌سازی:

فعال‌سازی زنجیره کلید بر EIGRP address family به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#router eigrp <virtual-instance-name>
hostname(config-router)#address-family ipv4 autonomous-system {eigrp_as-number}
hostname(config-router-af)#af-interface {interface-name}
hostname(config-router-af-interface)#authentication key-chain {eigrp_key-chain_name}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از address-family key chain این سیاست‌ها را با محدودسازی تبادل اطلاعات با تعداد محدود و از قبل شناخته شده‌ای از همسایه‌ها، پیاده می‌نماید.

تنظیم 'authentication mode md5' -SCIOS-۷.۱.۳.۳

این بخش در ادامه و تکمیل کننده EIGRP authentication است و به منظور اعمال فرآیند شناسایی برای جلوگیری از دریافت داده از منابع تایید نشده، و پیشگیری از دریافت اطلاعات جعلی و محرز نشده، طراحی و اجرا می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی

فعال‌سازی مد MD5 باری شناسایی در EIGRP address family به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#router eigrp <virtual-instance-name>
hostname(config-router)#address-family ipv4 autonomous-system {eigrp_as-number}
hostname(config-router-af)#af-interface {interface-name}
hostname(config-router-af-interface)#authentication mode md5
```

توجه:



سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از authentication mode برای EIGRP address family یا service-family این سیاست‌ها را با محدودسازی نوع احراز هویت مابین دستگاه‌های شبکه‌ای، اجرا می‌نماید.

تنظیم 'ip authentication key-chain eigrp' -SCIOS-۸.۱.۳.۳

اعمال زنجیره کلید EIGRP بر روی رابط، می‌تواند تبادل داده مابین دستگاه و همسایه را با احراز هویت همراه سازد، تا از خطر دریافت داده غیرمجاز از طریق همسایه شناسایی و تایید نشده مصون بماند.
 نحوه پیاده‌سازی:

اعمال زنجیره کلید EIGRP بر روی رابط به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#interface {interface_name}
hostname(config-if)#ip authentication key-chain eigrp {eigrp_as-number} {eigrp_key-chain_name}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از زنجیره کلید شناسایی برای EIGRP این سیاست‌ها را با محدودسازی احراز هویت مابین دستگاه‌های شبکه‌ای، اجرا می‌نماید.

تنظیم 'ip authentication mode eigrp' -SCIOS-۹.۱.۳.۳

با فعال‌سازی زنجیره کلید شناسایی EIGRP بر روی رابط، مانع از پیام‌های مسیریابی اشتباه از سمت منابعی که اثبات نشده‌اند (هویت آنها اثبات نشده) می‌شود.
 نحوه پیاده‌سازی:

تعیین مد برای EIGRP authentication بر روی رابط می‌تواند به روش زیر انجام شود:

```
hostname(config)#interface {interface_name}
hostname(config-if)#ip authentication mode eigrp {eigrp_as-number} md5
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از MD5 در زنجیره کلید شناسایی برای پروتکل مسیریابی EIGRP این سیاست‌ها را با محدودسازی احراز هویت مابین دستگاه‌های شبکه‌ای، اجرا می‌نماید.



۲.۳.۳-SCIOS-OSPF Authentication if Protocol is Used درخواست

در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی OSPF، به کاربردن روش های شناسایی به منظور افزایش سطح امنیت تبادل اطلاعات مسیریابی، توصیه می شود.

۱.۲.۳.۳-SCIOS-تنظیم 'authentication message-digest'

در این بخش نحوه تنظیم مد MD5 به منظور انجام پروسه شناسایی در پروتکل OSPF ارائه می گردد. لازم به ذکر این بخش جزئی از تنظیمات OSPF Authentication است.
نحوه پیاده سازی:
فعال سازی مد MD5 در OSPF به روش زیر انجام می شود:

```
hostname(config)#router ospf <ospf_process-id>  
hostname(config-router)#area <ospf_area-id> authentication message-digest
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست های سختگیرانه ای را برای احراز هویت در پروتکل های مسیریابی وضع نماید. استفاده از مد MD5 در پروتکل مسیریابی OSPF این سیاست ها را با محدودسازی احراز هویت مابین دستگاه های شبکه ای، اجرا می نماید.

۲.۲.۳.۳-SCIOS-تنظیم 'ip ospf message-digest-key md5'

لازم است برای امنیت شناسایی در OSPF کلمه عبور و ID، به روشی که در ادامه ارائه می شود، در این پروتکل تعریف شود.
نحوه پیاده سازی:

فعال سازی نام کاربری و کلمه عبور در مد MD5 برای OSPF با دستورات زیر امکان پذیر است:

```
hostname(config)#interface {interface_name}  
hostname(config-if)#ip ospf message-digest-key {ospf_md5_key-id} md5 {ospf_md5_key}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست های سختگیرانه ای را برای احراز هویت در پروتکل های مسیریابی وضع نماید. فعال سازی امکان MD5 ip ospf message-digest-key بر روی رابط های مربوطه، می تواند سیاست های محدودسازی تبادل داده مسیریابی، بین دستگاه ها را اعمال نماید.



۳.۳.۳-SCIOS- در خواست RIPv2 Authentication if Protocol is Used

پروتکل مسیریابی RIP پروتکلی بر مبنای بردار فاصله^{۲۸} است، که در برخی شبکه‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پروتکل حالت پیچیده‌ای داشته و برخی امکانات آن تاثیراتی در مسیریابی ایجاد می‌کنند که شاید در ابتدای امر مشهود نباشند. در صورت استفاده از RIPv2 باید نسبت به فعال‌سازی شناسایی و امکان احراز هویت در آن اقدام شود. در ادامه تنظیمات امنیتی که در زمان استفاده از این پروتکل الزامی به نظر می‌رسند ارائه خواهند شد.

۳.۳.۳-۱-SCIOS- تنظیم 'key chain'

قبل از هر چیز لازم است به منظور فعال‌سازی امکان احراز هویت در RIPv2، زنجیره کلید مختص آن تعریف شود.
 نحوه پیاده‌سازی:

تعریف زنجیره کلید با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#key chain {rip_key-chain_name}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. تعیین کلمه عبور به منظور ایجاد محدودیت در پذیرفتن داده مسیریابی مابین روترها، می‌تواند در دستیابی به این مهم موثر باشد.

۳.۳.۳-۲-SCIOS- تنظیم کلید

هر زنجیره کلید نیازمند کلید مختص خود است، لذا در این بخش نحوه تعریف کلید برای زنجیره کلیدی که در بخش قبل تعریف شد، ارائه می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

تعریف کلید برای زنجیره کلید با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config-keychain)#key {key-number}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. تعیین کلمه عبور به منظور ایجاد محدودیت در پذیرفتن داده مسیریابی مابین روترها، می‌تواند در دستیابی به این مهم موثر باشد.

²⁸ Distance vector



تنظیم رشته کلید -SCIOS-۳.۳.۳.۳

در بخش قبل وارد مد ساخت کلید برای زنجیره کلید شدیم، برای هر کلیدی که در زنجیره کلید تعریف می‌شود لازم است یک رشته یا کلمه رمز اختصاص یابد، لذا در این بخش کلمه تنظیم این موضوع ارائه می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

تعریف کلمه رمز برای کلیدی که در زنجیره کلید ساخته شده با دستور زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config-keychain-key)#key-string <key-string>
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. تعیین کلمه عبور به منظور ایجاد محدودیت در پذیرفتن داده مسیریابی مابین روترها، می‌تواند در دستیابی به این مهم موثر باشد.

تنظیم 'ip rip authentication key-chain' -SCIOS-۴.۳.۳.۳

برای فعال‌سازی پروسه شناسایی در پروتکل مسیریابی RIPv2 لازم است تنظیماتی که در ادامه ارائه می‌گردد، بر رابطه‌ای که داده مسیریابی از طریق آن رد و بدل می‌شود، انجام شود. لازم به ذکر است زنجیره کلیدی که در بخش‌های قبل ساخته شد و محتوی کلید و کلمه عبور بود، در اینجا اعمال می‌گردد.

نحوه پیاده‌سازی:

اعمال زنجیره کلید RIPv2 بر روی رابط، به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#interface {interface_name}
hostname(config-if)#ip rip authentication key-chain {rip_key-chain_name}
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. تعیین کلمه عبور به منظور ایجاد محدودیت در پذیرفتن داده مسیریابی مابین روترها، می‌تواند در دستیابی به این مهم موثر باشد.

تنظیم 'ip rip authentication mode' to 'md5' -SCIOS-۵.۳.۳.۳

تعیین مد شناسایی برای پروتکل مسیریابی RIPv2 در این بخش انجام می‌شود.

نحوه پیاده‌سازی:

تعیین مد شناسایی برای RIP به صورت زیر انجام می‌شود:



```
hostname(config)#interface <interface_name>
hostname(config-if)#ip rip authentication mode md5
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. تعیین مد زنجیره کلید به منظور ایجاد محدودیت در پذیرفتن داده مسیریابی مابین روترها، می‌تواند در دستیابی به این مهم موثر باشد.

۴.۳.۳-SCIOS- در خواست BGP Authentication if Protocol is Used

BGP پروتکل مسیریابی است که در برخی شبکه‌های داخلی و خارجی (ISPها و اینترنت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، مسیریابی در این پروتکل بر مبنای بردار مسیر^{۲۹} است. BGP یک پروتکل پیچیده و چندگانه بوده که فعال‌سازی امکانات آن می‌تواند تأثیراتی داشته باشد که در ابتدای امر ملموس نیستند. در صورت استفاده از این پروتکل، انجام تدابیر امنیتی مانند فعال‌سازی شناسایی و احراز هویت در زمان تبادل داده‌ی مسیریابی با دیگر روترها الزامی است.

۴.۳.۳-۱-SCIOS- تنظیم 'neighbor password'

در زمان استفاده از BGP مانند دیگر پروتکل‌ها لازم است، پروسه شناسایی به منظور عدم پذیرش اطلاعات مسیریابی ناصحیح، انجام شود. برای تحمیل انجام این پروسه به روتر، در زمان برقراری ارتباط با همسایه، تنظیمات این بخش الزامی است. فعال‌سازی مد MD5 در زمان برقراری ارتباطات TCP مابین دو روتر BGP، از تنظیمات این پروسه است.

نحوه پیاده‌سازی:

پیکربندی شناسایی همسایه در پروتکل BGP به روش زیر انجام می‌شود:

```
hostname(config)#router bgp <bgp_as-number>
hostname(config-router)#neighbor <bgp_neighbor-ip | peer-group-name> password
<password>
```

توجه:

سازمان باید برای افزایش سطح امنیت شبکه داخلی با استفاده از تدابیر و تنظیمات امنیتی، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی وضع نماید. استفاده از کلمه عبور در ارتباط با همسایه در پروتکل BGP می‌تواند محدودیت قابل توجهی در ارتباط دو همسایه ایجاد نماید.

²⁹ Path vector

جدول ممیزی -SCIOS-۴

جدول ممیزی خلاصه‌ای از تمامی الزامات بیان شده در متن سند می‌باشد. قابل ذکر است که ستون‌های "وضعیت" و "قابلیت پیاده‌سازی" باید توسط ممیز و برای هر سیستم حاوی این برنامه تکمیل گردد. در ستون وضعیت، ممیز باید از عبارتهای "قبول" و "رد" متناسب با وضعیت الزام در محصول مورد ارزیابی استفاده نماید. در ستون قابلیت پیاده‌سازی، ممیز باید قابلیت پیاده‌سازی الزام برای محصول مورد ارزیابی را با عبارات "دارد" و "ندارد" بیان نماید. در صورتی که الزامی برای محصول مذکور قابلیت پیاده‌سازی نداشته باشد، علت عدم قابلیت پیاده‌سازی آن باید در ذیل جدول توضیح داده شود.

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
CSIOS-۱		سطح مدیریت			
CSIOS-۱,۱		قوانین احراز هویت، صلاحیت‌سنجی و حسابرسی (AAA)			
CSIOS-۱,۱,۱		فعال کردن AAA	دارد	ندارد	فعال کردن AAA new-model
CSIOS-۱,۱,۲		فعال کردن aaa authentication login	دارد	ندارد	فعال کردن برای Login user and password
CSIOS-۱,۱,۳		فعال کردن aaa authentication enable default	دارد	ندارد	تنظیمات پیش فرض AAA فعال گردد.
SCIOS-۱,۱,۴		تنظیم "login authentication for 'line con 0'"	دارد	ندارد	تنظیمات AAA برای پورت کنسول فعال گردد.
CSIOS-۱,۱,۵		تنظیم "login authentication for 'line tty'"	دارد	ندارد	تنظیمات AAA برای Line TTY فعال گردد
SCIOS-۱,۱,۶		تنظیم "login authentication for 'line vty'"	دارد	ندارد	تنظیمات AAA برای Line VTY فعال گردد.
SCIOS-۱,۱,۷		تنظیم aaa accounting به منظور log انگاری دستورات	دارد	ندارد	تنظیمات Log برای AAA فعال گردد.
SCIOS-۱,۱,۸		تنظیم "aaa accounting connection"	دارد	ندارد	تنظیم TACACS
SCIOS-۱,۱,۹		تنظیم "aaa accounting exec"	دارد	ندارد	تنظیم AAA برای محیط EXEC
SCIOS-۱,۱,۱۰		تنظیم "aaa accounting network"	دارد	ندارد	فعال سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع درخواست‌های شبکه‌ای

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
SCIOS-۱,۱,۱۱		تنظیم 'aaa accounting system'	دارد	ندارد	فعال‌سازی AAA Accounting برای ثبت وقایع سیستمی دستگاه
CSIOS-۱,۲		قوانین دسترسی			
CSIOS-۱,۲,۱		تنظیم 'privilege 1' for local users'	دارد	ندارد	تنظیم سطح دسترسی یک برای کاربران Local
CSIOS-۱,۲,۲		تنظیم 'transport input ssh' for 'line vty' connections	دارد	ندارد	تمام ارتباطات از راه دور بوسیله SSH انجام شود.
CSIOS-۱,۲,۳		تنظیم 'no exec' for 'line aux 0'	دارد	ندارد	ارتباط از طریق پورت aux غیرفعال گردد
CSIOS-۱,۲,۴		ایجاد 'access-list' for use with 'line vty'	دارد	ندارد	تعریف کردن ACL مناسب برای ارتباطات VTY
CSIOS-۱,۲,۵		تنظیم 'access-class' for 'line vty'	دارد	ندارد	تعریف کردن Access Group مناسب برای ارتباطات VTY
SCIOS-۱,۲,۶		تنظیم 'exec-timeout' for 'line aux 0'	دارد	ندارد	تعریف حداقل ده دقیقه برای پورت AUX
SCIOS-۱,۲,۷		تنظیم 'exec-timeout' to 'line console 0'	دارد	ندارد	تعریف حداقل ده دقیقه برای پورت Console
SCIOS-۱,۲,۸		تنظیم 'exec-timeout' To 'line tty'	دارد	ندارد	تعریف حداقل ده دقیقه برای ارتباط با TTY
SCIOS-۱,۲,۹		تنظیم 'exec-timeout' To 'line vty'	دارد	پنج دقیقه	تعریف حداقل ده دقیقه برای ارتباط با VTY
SCIOS-۱,۲,۱۰		تنظیم 'transport input none' for 'line aux 0'	دارد	ندارد	ارتباط از طریق پورت AUX باید غیرفعال گردد.
CSIOS-۱,۳		دستورات بنر			
SCIOS-۱,۳,۱		تنظیم 'the 'banner-text' for 'banner exec'	دارد	ندارد	تنظیم banner-text برای banner exec
SCIOS-۱,۳,۲		تنظیم 'banner-text' for 'banner login'	دارد	ندارد	تنظیم banner-text برای banner login
SCIOS-۱,۳,۳		تنظیم 'banner-text' for 'banner motd'	دارد	ندارد	تنظیم banner-text برای banner motd

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
CSIOS-۱,۴		دستورات گذرواژه			
SCIOS-۱,۴,۱		تنظیم 'password' for 'enable secret'	دارد	ندارد	فعال کردن enable secret بجای enable password
SCIOS-۱,۴,۲		فعال کردن 'service password-encryption'	دارد	ندارد	فعال کردن password encryption
SCIOS-۱,۴,۳		تنظیم 'username secret' for all local users'	دارد	ندارد	ساخت تمامی کاربران با استفاده از username secret
CSIOS-۱,۵		دستورات SNMP			
SCIOS-۱,۵,۱		تنظیم 'no snmp-server' to disable SNMP when unused	دارد	ندارد	غیرفعال کردن سرور SNMP در زمان عدم استفاده از آن
SCIOS-۱,۵,۲		عدم تنظیم 'private' for 'snmp-server community'	دارد	ندارد	عدم استفاده از کلمه private برای SNMP Community
SCIOS-۱,۵,۳		عدم تنظیم 'public' for 'snmp-server community'	دارد	ندارد	عدم استفاده از کلمه public برای SNMP Community
SCIOS-۱,۵,۴		عدم تنظیم 'RW' for any 'snmp-server community'	دارد	ندارد	عدم تنظیم قابلیت read-write برای SNMP Community
SCIOS-۱,۵,۵		تنظیم ACL for each 'snmp-server community'	دارد	ندارد	تنظیم ACL مناسب برای SNMP Community
SCIOS-۱,۵,۶		ساخت 'access-list' for use with SNMP	دارد	ندارد	ایجاد ACL مناسب برای SNMP
SCIOS-۱,۵,۷		تنظیم 'snmp-server host' when using SNMP	دارد	ندارد	اختصاص سرور مانیتورینگ برای SNMP
SCIOS-۱,۵,۸		تنظیم 'snmp-server enable traps snmp'	دارد	ندارد	فعال سازی SNMP Trap یا توجه به نیازهای سرور SNMP
SCIOS-۱,۵,۹		تنظیم 'priv' for each 'snmp-server group' using SNMPv3	دارد	ندارد	فعال سازی ورژن ۳ SNMP
SCIOS-۱,۵,۱۰		درخواست 'aes 128' as minimum for 'snmp-server user'	دارد	ندارد	ایجاد حداقل سطح امنیتی AES128 برای SNMPv3
CSIOS-۲		سطح کنترلی			
SCIOS-۲,۱		دستورات محیط Global			
SCIOS-۲,۱,۱		تنظیمات SSH	دارد	ندارد	ایجاد ارتباط امن SSH

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
SCIOS-۲,۱,۱,۱		تنظیمات پیش‌نیاز برای فعال کردن SSH	دارد	ندارد	-
SCIOS-۲,۱,۱,۱,۱		تنظیم نام دستگاه	دارد	router switch	نام پیش‌فرض دستگاه را تغییر دهید.
SCIOS-۲,۱,۱,۱,۲		تنظیم نام دامنه	دارد	ندارد	تنظیم domain-name ip برای دستگاه
SCIOS-۲,۱,۱,۱,۳		تنظیم crypto key generate rsa	دارد	ندارد	تنظیم کلید ارتباطی RSA با طول حداقل ۲۰۴۸
SCIOS-۲,۱,۱,۱,۴		تنظیم زمان برای ارتباط SSH	دارد	ندارد	تنظیم ۶۰ ثانیه
SCIOS-۲,۱,۱,۱,۵		محدود کردن ip ssh authentication-retries	دارد	ندارد	در صورت فعال شدن بصورت پیش‌فرض ۳ ثانیه می‌باشد.
SCIOS-۲,۱,۱,۲		استفاده از نسخه ۲ SSH	دارد	ندارد	فعال کردن نسخه ۲ SSH
SCIOS-۲,۱,۲		غیرفعال کردن سرویس CDP	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۳		غیرفعال کردن سرویس BOOTP	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۴		غیرفعال کردن سرویس DHCP	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۵		تنظیم no ip identd	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۶		تنظیم service tcp-keepalives-in	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض غیرفعال می‌باشد و باید برای بسته keepalive ورودی فعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۷		تنظیم service tcp-keepalives-out	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض غیرفعال می‌باشد و باید برای بسته keepalive خروجی فعال گردد.
SCIOS-۲,۱,۸		غیرفعال کردن سرویس PAD	دارد	دارد	بصورت پیش‌فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۲,۲		دستورات ثبت وقایع			
SCIOS-۲,۲,۱		تنظیم logging on	دارد	ندارد	فعال کردن logging

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
SCIOS-۲,۲,۲		تنظیم 'buffer size' for 'logging buffered'	دارد	ندارد	بافر بصورت پیش فرض فعال نمی‌باشد، مقدار پیشنهادی ۶۴۰۰۰ می‌باشد.
SCIOS-۲,۲,۳		تنظیم 'logging console critical'	دارد	All Log	برای critical فعال گردد.
SCIOS-۲,۲,۴		تنظیم IP address for 'logging host'	دارد	ندارد	یک سرور اختصاصی برای ثبت وقایع در نظر گرفته شود.
SCIOS-۲,۲,۵		تنظیم 'logging trap informational'	دارد	ندارد	Logging Informational
SCIOS-۲,۲,۶		تنظیم 'service timestamps debug datetime'	دارد	Debug and logging message	برای debug فعال گردد
SCIOS-۲,۲,۷		تنظیم 'logging source interface'	دارد	Wildcard Interface	Wildcard اینترفیس استفاده می‌شود
SCIOS-۲,۳		دستورات NTP			
SCIOS-۲,۳,۱		درخواست Encryption Keys for NTP	دارد	ندارد	فعال‌سازی Encryption Key برای NTP
SCIOS-۲,۳,۱,۱		تنظیم 'NTP authenticate'	دارد	ندارد	فعال‌سازی NTP Authenticate
SCIOS-۲,۳,۱,۲		تنظیم 'ntp authentication-key'	دارد	ندارد	تنظیم کلید احراز هویت برای NTP به روش MD5
SCIOS-۲,۳,۱,۳		تنظیم 'ntp trusted-key'	دارد	ندارد	بصورت پیش فرض غیرفعال می‌باشد و باید فعال گردد.
SCIOS-۲,۳,۱,۴		تنظیم 'key' for each 'ntp sever'	دارد	ندارد	بصورت پیش فرض غیرفعال می‌باشد و باید فعال گردد.
SCIOS-۲,۳,۲		تنظیم 'ip address' for 'ntp server'	دارد	ندارد	بصورت پیش فرض غیرفعال می‌باشد و باید فعال گردد.
SCIOS-۲,۴		دستورات Loopback			
SCIOS-۲,۴,۱		ساخت اینترفیس Loopback	دارد	ندارد	ساخت حداقل یک اینترفیس loopback
SCIOS-۲,۴,۲		تنظیم 'AAA 'source-interface'	دارد	ندارد	ارسال درخواست برای سرور AAA بوسیله اینترفیس loopback

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
SCIOS-۲,۴,۳		تنظیم 'ntp source' to Loopback Interface	دارد	ندارد	ارسال درخواست برای سرور NTP بوسیله اینترفیس loopback
SCIOS-۲,۴,۴		تنظیم 'ip tftp source-interface' to the Loopback Interface	دارد	ندارد	ارسال درخواست برای سرور TFTP بوسیله اینترفیس loopback
SCIOS-۳		سطح داده‌ها			
SCIOS-۳,۱		دستورات مسیریابی	دارد	دارد	سرویس‌های غیرضروری باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۳,۱,۱		تنظیم 'no ip source-route'	دارد	دارد	بصورت پیش فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۳,۱,۲		تنظیم 'no ip proxy-arp'	دارد	دارد	بصورت پیش فرض فعال می‌باشد و باید غیرفعال گردد.
SCIOS-۳,۱,۳		تنظیم 'no interface tunnel'	دارد	ندارد	بصورت پیش فرض غیرفعال می‌باشد و باید برای اطمینان غیرفعال گردد.
SCIOS-۳,۱,۴		تنظیم 'ip verify unicast source reachable-via'	دارد	ندارد	بصورت پیش فرض غیرفعال می‌باشد و باید برای افزایش امنیت فعال گردد.
SCIOS-۳,۲		مرز فیلترینگ مسیریاب			
SCIOS-۳,۲,۱		تنظیم 'ip access-list extended'	دارد	ندارد	تنظیم ACL Extended
SCIOS-۳,۲,۲		تنظیم 'inbound ip access-group' on the External Interface	دارد	ندارد	تنظیم Access group متناسب برای ACL Extended
SCIOS-۳,۳		احراز هویت همسایگی			
SCIOS-۳,۳,۱		درخواست EIGRP Authentication if Protocol is Used	دارد	ندارد	فعال‌سازی احراز هویت در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی EIGRP
SCIOS-۳,۳,۱,۱		تنظیم 'key chain'	دارد	ندارد	تنظیم زنجیره کلید مناسب
SCIOS-۳,۳,۱,۲		تنظیم کلید	دارد	ندارد	تنظیم کلید مناسب برای زنجیره ایجاد شده
SCIOS-۳,۳,۱,۳		تنظیم زنجیره کلید	دارد	ندارد	تنظیم زنجیره کلید مناسب

شناسه	وضعیت	تنظیمات	قابلیت پیاده‌سازی	مقدار پیش فرض	مقدار مطلوب
SCIOS-۳,۳,۱,۴		تنظیم 'address-family ipv4 autonomous-system'	دارد	ندارد	فعال‌سازی address family برای تبادل داده با همسایه
SCIOS-۳,۳,۱,۵		تنظیم 'af-interface default'	دارد	ندارد	فعال‌سازی بر روبرو اینترفیس-های address family
SCIOS-۳,۳,۱,۶		تنظیم 'authentication key-chain'	دارد	ندارد	تنظیم زنجیره کلید مناسب برای احراز هویت EIGRP
SCIOS-۳,۳,۱,۷		تنظیم 'authentication mode md5'	دارد	ندارد	فعال‌سازی مد MD5
SCIOS-۳,۳,۱,۸		تنظیم 'ip authentication key-chain eigrp'	دارد	ندارد	اعمال زنجیره کلید EIGRP بر اینترفیس
SCIOS-۳,۳,۱,۹		تنظیم 'ip authentication mode eigrp'	دارد	ندارد	تعیین مد برای EIGRP authentication بر روی اینترفیس
SCIOS-۳,۳,۲		درخواست OSPF Authentication if Protocol is Used	دارد	ندارد	فعال‌سازی احراز هویت در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی OSPF
SCIOS-۳,۳,۲,۱		تنظیم 'authentication message-digest'	دارد	ندارد	فعال‌سازی مد MD5 در OSPF
SCIOS-۳,۳,۲,۲		تنظیم 'ip ospf message-digest-key md5'	دارد	ندارد	فعال‌سازی نام کاربری و کلمه عبور در مد MD5 برای OSPF
SCIOS-۳,۳,۳		درخواست RIP Authentication if Protocol is Used	دارد	ندارد	فعال‌سازی احراز هویت در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی RIP
SCIOS-۳,۳,۳,۱		تنظیم 'key chain'	دارد	ندارد	تنظیم زنجیره کلید مناسب
SCIOS-۳,۳,۳,۲		تنظیم کلید	دارد	ندارد	تنظیم کلید مناسب برای زنجیره ایجاد شده
SCIOS-۳,۳,۳,۳		تنظیم زنجیره کلید	دارد	ندارد	تنظیم زنجیره کلید مناسب
SCIOS-۳,۳,۳,۴		تنظیم 'ip rip authentication key-chain'	دارد	ندارد	اعمال زنجیره کلید RIPv2 بر اینترفیس
SCIOS-۳,۳,۳,۵		تنظیم 'ip rip authentication mode' to 'md5'	دارد	ندارد	تعیین مد شناسایی برای RIP



مقدار مطلوب	مقدار پیش فرض	قابلیت پیاده‌سازی	تنظیمات	وضعیت	شناسه
فعال‌سازی احراز هویت در صورت استفاده از پروتکل مسیریابی BGP	ندارد	دارد	BGP Authentication if Protocol is Used درخواست		SCIOS-۳,۳,۳
پیکربندی شناسایی همسایه در پروتکل BGP	ندارد	دارد	تنظیم 'neighbor password'		SCIOS-۳,۳,۴,۱